

Scheda tecnica

AA402

Detergente non corrosivo per PVC

01-05-2024 / V 1

Descrizione

AA402 è un detergente a base di una miscela di 2-propanolo e benzina speciale. AA402 è un detergente a base di una miscela di 2-propanolo e benzina speciale.



Caratteristiche e vantaggi

Scopo dell'uso

AA402 è un detergente non corrosivo, per superfici in PVC rigido e altre materie plastiche .

Imballaggio

AA402 è disponibile in lattine da 1 litro, 10 litri.

Preparazione

Normali precauzioni comuni per tutti i supporti.

La preparazione delle superfici è l'elemento determinante per ottenere una buona adesione dei sigillanti.

Le superfici devono essere pulite, asciutte, esenti da oli, grassi, polvere, lattici o altre sostanze contaminanti.

I supporti non porosi devono essere sgrassati con un detergente illbruck utilizzando la "tecnica del doppio straccio" : pulire con un panno pulito imbevuto del detergente appropriato, quindi asciugare con un secondo panno pulito e asciutto prima che il prodotto evapori.

Cambiare i panni frequentemente.

Applicazione

Preparazione dei supporti in base alle superfici

Metalli: pulire con un panno pulito, imbevuto di detergente illbruck, MEC, nafta o xilolo, quindi asciugare con un secondo panno pulito e asciutto. Su superfici in rame e piombo, prima di sgrassare, rimuovere la ruggine o l'ossidazione tramite abrasione o sabbatura.

Vetro e superfici vetrose: tecnica del "doppio straccio" con detergente illbruck, detersivi a base d'alcool o altri solvente non oleoso. Non diluire il detergente con acqua.

Plastica, PVC rigido/plastificato, poliestere: Nella maggior parte dei casi, si può utilizzare il detergente illbruck oppure alcool o

Scheda tecnica

AA402

Detergente non corrosivo per PVC

nafta seguendo la tecnica del "doppio straccio".

Acrilato, metacrilato, policarbonato: pulire con alcool con la tecnica del "doppio straccio".

Legno: il legno deve essere protetto con uno strato di vernice o con un trattamento per limitare l'assorbimento di umidità e impedire l'essudazione delle resine che diminuiscono l'adesione.

Cemento, malta, fibrocemento, intonaco, pietra, marmo, granito, mattoni: vedere le precauzioni comuni a tutti i supporti.

Gomma: applicazione limitata. Consultare il nostro servizio tecnico.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare la scheda dati di sicurezza prima di ogni applicazione.



Tremco CPG Iberia SLU
Ronda Maiols, 1. Edificio
BMC. Local 135-137
08192 Sant Quirze del
Vallès, Barcelona
España
T: +34 937197005