

Descripción

TP601 cordón illmod 600 es un sistema de estanqueidad al aire y a la lluvia fuerte, compuesto de TP600 protegido y comprimido bajo una película de polipropileno. Este cordón está provisto de un sistema de activación (hilo de costura y película de polipropileno desbordante) que se puede retirar por completo, después de la aplicación de los elementos que se deben impermeabilizar para permitir la descompresión "retardada" de TP600. Este cordón es autoadhesivo para facilitar su instalación.

Preparación

- Herramientas: Metro, espátula, tijeras o cuchillo.
- Los bordes de la junta deben de estar paralelos (max. 3°) y limpios de cualquier residuo de mortero u hormigón.
- Después de medir la anchura de la junta in situ, seleccione la sección de TP600 en función del rango de utilización y de la tolerancia de los soportes.
- La película protectora de la espuma impregnada debe quitarse en un plazo máximo de 2 semanas después de su instalación.



TP601

Cordón illmod 600

TP601 cordón illmod 600 se utiliza en todos los soportes para lograr la estanqueidad periférica exterior entre ventanas y mampostería.

- En nuevos trabajos, puede emplearse para la instalación de ventanas en túnel o para las uniones en esqueleto de madera.
- En trabajos de renovación, se utiliza entre el marco fijo de madera antiguo y la nueva ventana.
- En los edificios de bajo consumo, pasivos o de energía positiva, en la aplicación de un sistema de tres barreras (estanqueidad a la lluvia fuerte, aislamiento y estanqueidad al aire), permite realizar la primera barrera, es decir, la estanqueidad a la lluvia fuerte.

Ventajas

- Instalación muy rápida, limpia y fácil; posibilidad de integrar la instalación durante la fabricación de los marcos en el taller.
- Activación de la estanqueidad una vez completada la instalación en obra.
- Estanqueidad perfecta al aire y al agua.
- Certificación **SOCOTEC**.

Servicio Técnico

CPG Iberia tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

Garantía

Los productos de CPG Iberia están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. CPG Europe se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



Tremco CPG Iberia SLU
Delegación España y Portugal
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC. Local 135-137
T: +34 9 37 19 70 05
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona • España
F: +34 937 197 499

info.es@cpg-europe.com
www.illbruck.com/es_ES