

Tekniskt datablad

AA290

Skumborttagare

Skumborttagare

29-04-2024 / V 1

Beskrivning

Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum och lim.



Funktioner och Fördelar

- Spraytvättning av verktyg och spill
- Rengöring inuti skumpistoler
- Avlägsnar färg, vax, fett och olja
- CFC-, HFC- och HCFC-fri

Användning

AA290 är avsedd för rengöring av PU-skumapplikatorer och borttagning av ohärdat illbruck PU-skum från applikatorpistoler, verktyg och liknande extrautrustning. Det kan också användas för att avlägsna spill av ohärdat skum från lösningsmedelsresistenta ytor. Avlägsnar även färg, vax, fett och olja.

Förpackning

500ml flaska (12st/kartong)

Förvaring

Förvaras i skugga och torrt mellan +10°C och +25°C. Förvara behållarna upprätt. Produkten är innesluten i en trycksatt behållare. Följ förvaringsanvisningarna och tillfoga inte värme.

Tekniska egenskaper

Begränsningar för temperatur i behållare	+10 / +25 °C
Hållbarhet (i torrt rum och oöppnat)	24 månader

Skyddsutrustning

SÄKERSTÄLL VÄL VENTILERADE FÖRHÅLLANDEN och se till att all rekommenderad skyddsutrustning bärs under hantering och användning av denna produkt. För fullständig rekommendation, se säkerhetsdatabladet.

Användningsområden

För interiör och exteriör användning. AA290 är ett lösningsmedel avsett för rengöring av PU-skumapplikatorer och

Tekniskt datablad

AA290

Skumborttagare

borttagning av ohärdat illbruck och Nullfire PU-skum från applikatorpistoler, verktyg och liknande extrautrustning. Det kan också användas för att avlägsna obehandlat skumspill från lösningsmedelsresistenta ytor.

Förberedelse

Skaka behållaren väl före användning och upprepa skakningen under användning.

Applicering

- Vid allt arbete med Polyuretanskum / lim är det viktigt att skydda sig själv med handskar och skyddsglasögon, omkringliggande ytor skyddas på lämpligt sätt med maskeringstape e.dyl. Än så olyckan framme skall skumborttagaren användas innan skummet har härdat.
- Spraya på skummet tills allt är upplöst och torka av med luddfri trasa.
- Vid avslutat arbete med pistolskum och flaskan är tömd: Montera på sprayventilen på skumborttagaren och gör ren pistolens utsida och ventil.
- Därefter skall skumborttagaren skruvas på skumpistolen. Tryck in avtryckaren på pistolen flera gånger tills allt skum är borta och ren vätska kommer genom pistolmunstycket.
- Vänta ca 15 minuter och låt medlet verka och tryck in avtryckaren ytterligare en gång.
- Spraya gärna ventilfästet med teflonspray.
- Monteras nästa flaska pistolskum direkt efter rengöringen är det viktigt att trycka in avtryckaren på pistolen någongång innan arbetet börjar för att försäkra sig om att ingrester av rengöringsmedlet finns kvar i pistolen.
- Vid arbetsuppehåll upp till 4 veckor med Pistolskum (ej tömd flaska) skall pistolskumsflaskan sitta kvar på pistolen.
- Skumborttagare kan även användas för att avlägsna färg, vax, fett och olja. Varning: Vissa målade ytor, plaster och textilier kan bli missfärgade eller lösas upp av skumborttagare, testa först på en mindre eller dold yta.

Observera

Produkten löser inte upp härdat PU-skum.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas. Tryckbehållare - får ej utsättas för solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tombehållare. Får inte sprayas mot öppen eld eller mot glödande föremål. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning av spray. Får ej tömmas i avlopp.

Tekniskt datablad

AA290

Skumborttagare

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.