

Scheda tecnica

PU020

01-05-2024 / V 1

Caratteristiche e vantaggi



Imballaggio

Tanica pressurizzata da 750 ml (12 per cartone)

Stoccaggio

Conservare in condizioni asciutte e al riparo dalla luce diretta tra +10°C e +30°C. Mantenere i contenitori in posizione verticale. Il prodotto è contenuto in un recipiente pressurizzato. Seguire le istruzioni di conservazione e non esporre a fonti di calore.

Data di scadenza

24 mesi

Informazioni tecniche

Composizione		Adesivo poliuretanico
Tipo di schiuma		Pistola o tubetto con ugello AA210
Densità	EN 17333-1	15-25
Classificazione antincendio	DIN 4102-1	B1/B2
Senza adesivi	EN 17333-3	10 min.
Tempo di taglio (Min)	EN 17333-3	35 min.
Tempo di caricamento		3h
Rendimento basato sul del contenuto netto (scatola)	EN 17333-1	30 L
Resistenza alla trazione (a secco)	EN 17333-4	106 kPa
Resistenza al taglio (secco)	EN 17333-4	29 kPa
Resistenza al taglio (bagnato)	EN 17333-4	43 kPa
Resistenza alla compressione @ 10% (secco)	EN 17333-4	37 kPa
Resistenza alla compressione al 10% (bagnato)	EN 17333-4	33 kPa
Resistenza alla temperatura (lunga)		-40 / +90 °C
Resistenza alla temperatura (breve)		-40 / +130 °C

Scheda tecnica

PU020

Effettuare sempre un test per confermare la compatibilità prima dell'uso. Proteggere i rivestimenti del pavimento con carta o una pellicola di plastica. Le superfici devono essere asciutte, solide, stabili e in grado di sopportare il carico dei pannelli da installare. Rimuovere tutte le particelle sciolte, la polvere e il grasso. Una polimerizzazione più rapida può essere ottenuta inumidendo i substrati se necessario.

Pulizia degli attrezzi

La schiuma non indurita può essere rimossa con il detergente solvente AA290 PU. La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente mediante uno strumento adatto. Assicurarsi che la superficie sia resistente al solvente prima della pulizia.

Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso. Altamente infiammabile - tenere lontano da fiamme aperte e altre fonti di ignizione.

Servizio tecnico

Tremco CPG dispone di un team di esperti rappresentanti tecnico-commerciali che forniscono assistenza nella selezione e nella specifica dei prodotti. Per informazioni più dettagliate, servizio e consulenza, si prega di chiamare il servizio clienti locale.

Scheda tecnica

PU020

Certificazione

