

SP050

MULTI ADHESIVE PRO

Genel Amaçlı Yapıştırıcı

16-05-2024 / V 1

Açıklama

SP050, hibrit teknolojisine sahip üst düzey dolgu ve yapıştırma çözümüdür. illbruck'un gelişmiş hibrit SP polimer formülasyonuna sahip genel amaçlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir.



Özellikler ve Faydalar

- Bir çok farklı malzemeye yapışma özelliğindedir.
- Klasik poliüretan yapıştırıcılara çevre dostu bir alternatif - solvent veya izosiyanat içermez ve kokusuzdur.
- Alüminyum, metaller, cam, PVC ve beton dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelere mükemmel yapışır.
- 30 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde kurlenir.
- Dış hava etkilerine karşı mükemmel dayanım - iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- Su bazlı boyalar ile üzeri boyanabilir (Farklı içerikteki boyalar ile ilgili olarak teknik departman ile görüşülebilir.)
- Kokusuzdur

Kullanım Amacı

SP050, çok çeşitli yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek mukavemetli ve esnek yapışma sağlar. Bina içi ve dışı uygulamalarda, akustik panel ve benzeri levha malzemelerin yapıştırılmasında ayrıca alüminyum profil köşe, PVC doğrama, metal, beton, cam yapıştırıcısı olarak kullanılır.

Ambalajlama

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk: Beyaz, gri, siyah

Hazırlık

Standart kartuş tabancası ve kartuş başlığını kesmek için keskin bıçak

Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için deneme yapınız.

Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Cam, alüminyum, seramik, ahşap lake, PVC, epoksi ve polyester gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile görüşünüz.

Teknik Veri Sayfası

SP050

MULTI ADHESIVE PRO

Uygulama

Kartuş vidalama dişlerinin ucunu, dişlere hasar gelmesinden kaçınarak keskin bıçak ile kesiniz. Kartuş başlığını istenen çap elde edilene kadar kesiniz.

Yapıştırıcıyı uygulamadan önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak yapıştırıcı uygulayınız. Daha büyük yapıştırma alanları için çentikli yayıcı kullanarak yapıştırıcıyı hızlı yayınız.

Her iki malzemeyi en kısa sürede birleştiriniz ve yeterli yapışkanlık gücü elde edilene kadar asgari 30 dakika sıkıştırarak tutunuz. Normal olarak 30 dakika sonra yeterli çalışma gücü oluşmuş olacaktır.

Alet Temizleme

Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartın. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olun. Kirlenmesi tamamlanan yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

Lütfen aklınızda bulundurun

Polietilen, polipropilen, teflon® veya naylonun yapıştırılması için uygun değildir. Lamine levhalarda kullanılması tavsiye edilmez. Gerilme çatlamasına karşı hassas olan sentetik malzemelerde kullanılması tavsiye edilmez. Devamlı su altında kalan derzler için uygun değildir. Strüktürel cam yapıştırıcısı olarak kullanılmaz.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz varsa bize ulaşın:

https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

SP050

MULTI ADHESIVE PRO

Sertifikasyon

