

VANDEX ANTI SULPHATE

Přípravek proti sulfátům

05-02-2024 / V 1

Popis

VANDEX ANTI SULPHATE je bezolovnatá, prášková přísada, která si přimíchává do cementopískové omítky.



Přednosti produktu

- Příklad do omítky
- Vytváří se sulfáty vodou nerozpustné sloučeniny
- Slouží jako prevence proti možnému poškození
- sulfáty
- Bez obsahu olova

Účel použití

VANDEX ANTI SULPHATE reaguje se sírany za vzniku nerozpustných sloučenin, které chrání před sírany, zabraňují jejich vzniku a dalšímu poškození konstrukce.

Balení

Plastový kbelík 14,0 kg

Skladování

Neotevřené a nepoškozené balení skladujte v suchu. Maximální expirace 12 měsíců

Míchání

Suchý prášek VANDEX ANTI SULPHATE se důkladně promíchá s maltou, kterou se bude omítat, a to v následujícím poměru:

- 1,25 kg - 25,0 kg pytel VANDEX UNI MORTAR 1 Z
- 1,25 kg - 25,0 kg cementopískové malty
- 6,0 kg - 30,0 kg pytel VANDEX ROUGH ČÁST (podhazová malta)

Spotřeba

Ca. 1,0 kg / m² VANDEX ANTI SULPHATE na:

- 10 mm vrstvu VANDEX UNI MORTAR 1 Z nebo cementopískové malty
- 5 mm VANDEX ROUGH CAST, pokud je aplikováno 50% pokrytí povrchu, otevřená textura

VANDEX ANTI SULPHATE

Příprava podkladu

Odstraňte stávající omítku a maltu až do výšky 1 m nad nejvyšší úroveň znečištění solemi. Vyčistěte maltové spáry, všechny povrchy ihned za sucha vykartáčujte a odstraňte nečistoty. V případě výskytu dusičnanů musí být povrch ošetřen přípravkem VANDEX MINERALIT před aplikací přípravku VANDEX ANTI SULPHATE.

Zdravotní a bezpečnostní opatření

VANDEX ANTI SULPHATE je alkalická hmota. Zabraňte styku s očním orgánem a pokožkou. Nepatří do rukou dětem. Nevdechujte. Při vniknutí do očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při práci noste vhodné pracovní rukavice a ochranné brýle / štít. Při polknutí dbejte na radu lékaře a předložte etiketu nebo obal výrobku. Pro další informace použijte Bezpečnostní list výrobku.