

FV050**Havalandırılmalı Cepheler için Yangın Durdurucu Cephe Bariyeri****Havalandırılmalı Cepheler için Yangın Durdurucu Cephe Bariyeri****Açıklama**

19-02-2025 / V 1

FV050 Havalandırılmalı Cepheler için Yangın Durdurucu Cephe Bariyeri, folyo bariyer içinde kapsüllenmiş, yönlendirilebilir genişleyen şişen bir malzemeden üretilen, 50 mm'ye kadar açık durumdaki boşluklara uygundur.

**Özellikler ve Faydalar**

- Boşluk tepsilerine veya sızıntı deliklerine olan ihtiyacı azaltarak boşlukların maksimum düzeyde havalandırılmasını sağlar.
- 50 mm genişliğe kadar "açık durum" havalandırılmalı boşluklar için uygundur.
- Hafif - kurulumu kolay ve hızlı
- Düşük dumanlı, halojensiz, yüksek genleşmeli intumesan malzeme.
- Suya dayanıklı.
- Montajdan sonra herhangi bir bakıma ihtiyaç duyulmaz.

Kullanım Amacı

FV050, bölme zeminleri, pencere, kapı vb. çevresi ve kalıcı (açık durum) havalandırma gerektiren yalıtımsız boşluklar gibi gerekli yerlerde harici duvar boşluğu bariyeri olarak işlev görmek üzere tasarlanmış yangına dayanıklı bir üründür. Yangın durumunda FV050, harici duvar boşluğunu kapatmak için genişleyecek ve harici duvarların yapısına bağlı olarak 120 dakikaya kadar bütünlük ve yalıtım için etkili yangın direnci sağlayacaktır. FV050, 50 mm'lik bir boşlukta kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve takıldığında kalan serbest hava boşluğunu (6 mm kalınlığındaki boşluk bariyerinin önünde) 44 mm kapatacaktır.

Mevcut renk

Gümüş

Raf ömrü

Tavsiye edildiği şekilde saklandığında ömür boyudur.

Sertifikalar

Kiwa 23997/06

FV050

Havalandırma Cepheleri için Yangın Durdurucu Cephe Bariyeri

Teknik Bilgiler

Dayanıklılık	Tip X: hava koşullarına maruz kalan koşullarda kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca Y1, Y2, Z1, Z2 tiplerini de kapsar)
Çalışma Hayatı	60 yıl
Servis Sıcaklık	-20°C ile +70°C arası
Depolama	-10°C ile +70°C arasında kuru ve gölgeli ortamda saklayınız.
Raf Ömrü (Kuru Oda Ve Açılmamış)	Tavsiye edildiği şekilde saklandığında süresi yoktur.

Yüzey Hazırlığı

Kurulum alanının toz, yağ ve aşındırıcı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun.
Başlamadan önce montaj alt yapısının sağlam ve hasarsız ve bozulmamış olduğundan emin olun.

Gerekli Araçlar

Duvar matkabı

Uygulama

Herhangi bir engel olup olmadığını iki kez kontrol edin, yangının dikey olarak geçmesine izin verebilecek herhangi bir engel varsa, onaylı ve geçerli bir Yangın Durdurma ürünü kullanılarak bunların ayrı ayrı yangına müdahale edildiğinden emin olun.

Lütfen aklınızda bulundurun

İntümesan boşluk bariyerleri, yalnızca intümesan malzemenin yüzünden dışarıya doğru genişleyecek şekilde test edilir ve tasarlanır, dış köşeyi hesaba katmak için ek tasarım ayrıntıları gerekecektir.

Boşluk bariyeri, boşluk bariyerini binaya sabitlemek için kullanılan mekanik sabitlemeler dışında hiçbir şey tarafından delinmemelidir.

Boşluk bariyeri, boşluk bariyerinin arkasında boşluk olmayacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirilmelidir, boşluk bariyerinin önündeki maksimum boşluk 44 mm'den fazla olmamalıdır.

Baş tasarımcının boşluk bariyerinin beklendiği gibi performans gösterme yeteneğini engelleyebilecek herhangi bir sorundan emin olmadığı her durumda teknik desteğimize danışılmalıdır.

Bakım onarım

Aktif bakım gerekmez. Üründe değişiklik yapıldığında, ürünün orijinal kurulum sırasında onaylı orijinal tasarım ve montaj talimatlarına uygun şekilde kurulduğundan emin olmak için görsel olarak kontrol edilmelidir.

FV050

Havalandırmalı Cepheleer için Yangın Durdurucu Cephe Bariyeri

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Teknik Servis

Tremco CPG ürünleri katı kalite standartlarına göre üretilir. (a) Tremco CPG'nin yazılı talimatlarına uygun olarak ve (b) Tremco CPG tarafından önerilen herhangi bir uygulamada uygulanan, ancak arızalı olduğu kanıtlanan herhangi bir ürün ücretsiz olarak değiştirilecektir. Bu broşürde sağlanan bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul edilemez, ancak iyi niyetle yayınlanmış ve doğru olduğuna inanılmıştır. Tremco CPG, Şirketin sürekli geliştirme ve iyileştirme politikası doğrultusunda, önceden haber vermeden ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kurulum başlamadan önce tüm elemanların uygunluğunu ve uyumluluğunu sağlamak ve uyumluluğun gerektiği gibi sağlanabilmesi, kurulumcunun bir gereksinimidir.



Tremco CPG Turkey Dış
Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B
Blok Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466