



## **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011  
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **PL-00132**

**Dla systemu:** **Deckshield ID** składającego się z:

Warstwa gruntująca: **Hydraseal DPM lub Protop 1000 lub  
Deckshield SF + zasyp kruszywem**

Warstwa zasadnicza: **Deckshield SF + zasyp kruszywem**

Warstwa zamykająca: **Deckshield Finish  
+ Deckshield Topcoat (opcja)**

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Deckshield ID**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do  
wykonywania posadzek**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o. o.  
ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa  
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. A) Norma zharmonizowana:

**EN13813:2002**

B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy**



6. Deklarowane właściwości użytkowe dla systemu Deckshield ID.

| Zasadnicze charakterystyki                  | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|----------------------|--|
| Wydzielanie substancji powodujących korozję | SR                   | EN 13813:2002                          |
| Odporność na ścieranie                      | AR0,5                |  |
| Odporność na uderzenia                      | IR20                 |  |
| Przyczepność                                | B2.0                 |  |
| Reakcja na ogień                            | Bfl-s1               |  |


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Bartosz Mysior**

**Dyrektor Operacyjny**

dnia **12.01.2023**

  
 \_\_\_\_\_  
 (podpis)

## Oznakowanie CE

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>CE</b>   |                     |
| <b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b><br>ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska |                     |
| <b>Deckshield ID</b>  |                     |
| <b>13</b>   |                     |
| <b>DWU Nr PL-00132</b>  |                     |
| <b>EN 13813: 2002</b>   |                     |
| Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony<br>do wykonywania posadzek     |                     |
| Wydzielanie substancji powodujących korozję                                       | SR                  |
| Odporność na ścieranie  | AR0,5               |
| Odporność na uderzenia  | IR20                |
| Przyczepność  | B2.0                |
| Reakcja na ogień  | B <sub>fl</sub> -s1 |

## Oznakowanie UKCA

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>UK<br/>CA</b>   |                     |
| <b>Tremco CPG Poland Sp. z o. o.</b><br>ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska |                     |
| <b>Deckshield ID</b>   |                     |
| <b>21</b>  |                     |
| <b>DWU Nr PL-00132</b>   |                     |
| <b>EN 13813: 2002</b>  |                     |
| Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony<br>do wykonywania posadzek      |                     |
| Wydzielanie substancji powodujących korozję  | SR                  |
| Odporność na ścieranie   | AR0,5               |
| Odporność na uderzenia   | IR20                |
| Przyczepność   | B2.0                |
| Reakcja na ogień   | B <sub>fl</sub> -s1 |