

## Flowcrete Spot Remover

### AN601 - Flowcrete Spot Remover

14-04-2025 / V 1

#### Beskrivelse

Flowcrete Spot Remover er et specialudviklet rengøringsmiddel til effektiv fjernelse af skomærker og gummirester fra trucks og køretøjer på industrigulve. Produktet er også velegnet til fjernelse af klisterrester, såsom harpiks, i sportshaller.



#### Funktioner og fordele

- Fjernelse af truckspor og skomærker
- Bruges i koldt vand
- Fjerner effektivt harpiksrester fra alle typer sportsgulve

#### Anvendelsesområde

Produktet kan bruges på flere typer gulve, der er modstandsdygtige overfor opløsningsmidler, såsom beton, epoxy, polyurethan, akryl, magnesit og klinker. Må ikke anvendes på asfalt eller asfaltbelagte overflader.

Flowcrete Spot Remover er et specialmiddel, der effektivt fjerner mærker fra skosåler samt gummirester fra trucker og biler på industrigulve.

Produktet kan også anvendes til at fjerne klistrester, f.eks. i idrætshaller.

Med sin store rengøringseffekt kan Flowcrete Spot Remover anvendes til rengøring af alle typer industrigulve og lagergulve.

OBS! Udfør altid en lille test for at kontrollere gulvets modstandsdygtighed og sikre, at produktet ikke beskadiger overfladen.

#### Emballage

Produktet er et enkomponentmateriale, der leveres i 5-liters plastdunke.

#### Holdbarhed

36 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

#### Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den originale emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyt mod vejrlig og fugt/forurening.

#### Teknisk information

Fortynding

Til moppe, maskine eller sprayflaske  
med EPDM-pakning:

Fortynd med koldt vand 1:1, 1:2 eller 1:10.

## Flowcrete Spot Remover

### Påføring

Brug Flowcrete Spot Remover (ufortyndet eller fortyndet med vand i forholdet 1:1 til 1:2) med egnet sprøjteudstyr udstyret med en skumdyse. Påfør opløsningen på gulvet, og lad den virke i ca. 10 minutter.

Ved normal tilsmudsning af gulve eller ved anvendelse på begrænsede områder kan Flowcrete Spot Remover-opløsningen fjernes med en traditionel skuremaskine. Ved meget snavsede gulve, eller hvis produktet er blevet anvendt på et stort område, skal gulvet rengøres grundigt med en maskine. Vaskevandet skal suges op med en vådstøvsuger, og derefter skal gulvet skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet suges derefter op med en vådstøvsuger.

### Forbrug

Fjernelse af gummimærker: 50-100 ml/m<sup>2</sup>

### Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægthed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

### Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S

### Anvendelse



1.