

## Popis

Mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi impregnovaný syntetickou živcou spomaľujúcou horenie. Rozdielne vlastnosti týkajúce sa difúznej pary sú dosiahnuté jednostrannou impregnáciou bočných plôch.

## Príprava

### Princíp montáže

- Multifunkčná páska na utesnenie špár nahrádza tri utesňovacie výrobky jedným. Pred montážou okna sa nalepí illmod Trio+ na tri strany okna a spolu s oknom sa osadí do otvoru v stene. Parapetnú časť okna je potrebné utesniť tradične okennými fóliami a 1 – komponentnou penou. Montáž okna sa urobí bežným spôsobom. Utesnenie kútov urobte s illbruck PU 425. Na fixáciu okna v otvore použite priechodné kotevné prvky vedúce cez rám otvorovej výplne. Po expanzii pásky v špáre dôjde k utesneniu špáry okna.

### Potrebné pomôcky

- Na aplikáciu sú potrebné meracie pásmo, nožnice alebo nôž.

## Spracovanie

- Po zistení hĺbky stavebného dielu a šírky špáry zvolte rozmer pásky v súlade s tabuľkou
- Otvor v stene nahrubo zbavte stavebných nečistôt a zvyškov malty. V oblasti utesňovania špáry je potrebné murivo zarovnať maltou, najmä ak sa jedná o P+D murovacej tvarovky, a pod.
- Rám okna očistite čističom Perennator R40
- Po otvorení role odrežte nadmerne skomprimovaný začiatok. Pásku nalepte samolepiacou stranou na očistený rám

## Dôležité upozornenie

Pásku na utesňovanie špár v rohoch napájajte na tupo. Pásku nastrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a pásky na seba ľahko tlačili. Prípadné viditeľné netesnosti vyplňte s PU425. Zvyšné role v otvorených kartónoch zaťažte, aby sa zabránilo expanzii rolí na objeme smerom do boku. Páska nesmie prísť do styku s chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne látky.



**TP650**

**ILLMOD TRIO 600**

illmod Trio "3v1"



[Translate to Slovenský (sk):]

[Translate to Slovenský (sk):]



### Hlavní výhody

- tesnosť proti prívalovému dažďu, tepelná izolácia a tesnosť proti priechodu vzduchu: všetko v jednom výrobku
- spracovanie nezávislé na počasi
- jednoduchá a rýchla izolácia okien v jednom pracovnom kroku
- klimatická odolnosť
- veľmi vhodná do dilatačných špár

**TP650**

**ILLMOD TRIO 600**

**illmod Trio "3v1"**



---

#### **Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

#### **Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction  
Products Group**  
Europe

tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460