

## Beskrivelse

ME315 er en løsningsmiddelfri spesialtape basert på modifisert akrylatdispersion som gir god luft- og værbestandig tetting både innen- og utendørs.

## Emballasje

Längd	Bredd	Rullar/box
25m	60mm	12 st

## Teknisk informasjon

Tekniske data		
Egenskap	Standard	Verdi
Material		UV-stabil, løsningsmiddelfri akrylatdispersion
Spaltestyrke*	DIN EN 1939	~25 N/25mm
UV-bestandighet	EN 1849-2	12 Måneder
Aldringsbestandighet		Svært god
Fuktbestandighet		Svært god
Bestandighet mot mykgjørere		Svært god
Fungerer med de vanligste byggematerialene		Ja
Temperaturbestandighet		-40 °C till +100 °C
Brukstemperatur**		-10 °C till +40 °C
Lagring		Oppbevares tørt og mørkt
Holdbarhet		12 måneder i uåpnet originalforpakning

## Forberedelse

1. Kontaktflater må være fri for fett, sand, støv og annen forurensning. Kan ikke benyttes på frossent underlag.
2. Underlaget må gi tilstrekkelig bæring. På porøse eller fuktige underlag, eller ved lav temperatur, anbefales det å benytte ME904 Primer.

## Installasjon og montering

1. Kontaktflater må være fri for fett, sand, støv og annen forurensning. Kan ikke benyttes på frossent underlag.
2. Underlaget må gi tilstrekkelig bæring. På porøse eller fuktige underlag, eller ved lav temperatur, anbefales det å benytte ME904 Primer.
3. Løsne beskyttelsesplasten og monter tapen midt på skjøten.
4. Løsne beskyttelsesplasten forsiktig og monter tapen uten at den får folder eller st
5. Sikre vedheft ved å klemme/stryke over tapen etter at den er montert. Bruk gjerne en liten rul

## Merk

Det selvklebende limet er ikke kompatibelt med hybridfugemasser



## ME315

### Total Protection Tape

ME315 er en enkeltsidig tape som gir god luft- og værbestandig tetting innen- og utendørs. Produktet er egnet for installasjoner der det kreves en forsegling mellom ulike typer materialer som byggplater, rundt vinduer, eller som en varig forsegling mellom illbrucks ulike veggmembran.

#### Fordel

- For innendørs- og utendørs bruk
- Rask og enkel installasjon
- Svært UV-bestandig
- Kan benyttes i delvis åpne fasadesystemer
- Værbestandig
- Lim som tåler fukt
- Utmerket vedheft til de fleste byggematerialer

**Helse og sikkerhet**

Les produktet sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

**Produktrådgivning**

Kontakt gjerne våre produktspesialister på CPG Norway for råd og tips før arbeidet påbegynnes.

Tremco CPG Norway AS' generelle salgs-og leveringsbetingelser er gjeldende.



**TREMCO CPG NORWAY AS**  
Berghagen 7  
1405 Langhus  
Tel: +47 (0) 64 86 08 30

[info-no@cpg-europe.com](mailto:info-no@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)