

Descriere

Copolimer acrilat, fără solvent.

Împachetare

- Cutie de 1000 ml

Specificații tehnice

Baza	polimer acrilat
Sistem	fără solvenți
Valabilitate (+5°C la +25°C)	24 luni în ambalaj original nedeschis
Temperatura de aplicare	+5°C la +25°C
Randament pt aplicare de 4 cm	cca 112.5 m (4.5 m2)

Pregătirea

- Substratul trebuie să fie uscat, fără praf și grăsimi. Îndepărtați reziduurile de beton și praf.
- Suprafața destinată lipirii trebuie de asemenea curățată de restul de vopsea etc.

Prelucrare

- Grundul poate fi prelucrat de la -10 ° C temp. exterioară.
- Aplicați grundul uniform și cu atenție pe substrat cu o pensulă sau o rolă.
- Acoperiți zonele înconjurătoare care nu trebuie vopsite cu bandă adezivă.
- Curățați suprafața de impregnat de praf și murdărie înainte de a aplica folie de butil sau bituminoasă. Depozitați întotdeauna impregnarea într-un recipient bine închis.

Curățare

- Îndepărtați imediat produsul proaspăt din zonele stropite cu o cârpă umedă sau o cârpă de curățare AA292.



ME904

Butyl & Bitumen Primer Eko

ME904 Butil & Bitumen Primer Eko servește ca impregnare pt. substraturi poroase sub benzi și folii de butil și bitum. Substraturile adecvate sunt diferite tipuri de zidărie, lemn sau plăci de fibră, tencuială, beton și alte materiale de construcție absorbante și poroase.

Principalele avantaje

- Ușor de curățat
- Optimizează aderența
- Punere în operă la -10°C
- Timp scurt de ventilație (pe suporturi absorbante, folia / banda poate fi plasată pe un strat de grund umed)
- Certificat EMICODE EC1Plus fără solvenți (emisii foarte mici)

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com