

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Aneks III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienione Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr DS.10.56.20

- | | |
|---|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | BACKSTOP NT SMOOTH |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania | Produkty nieprzepuszczające wody do wszelkich instalacji zewnętrznych oraz w basenach pod płytki ceramiczne |
| 3. Producent | TREMCO CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa |
| 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3 |
| 5. Norma zharmonizowana | EN 14891:2017 |
| 6. Deklarowane właściwości użytkowe | Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej |

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Przyczepność po kontakcie z wodą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wodoszczelność	Brak przenikania	
Zdolność do mostkowania spękań w warunkach standardowych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:

Warszawa, 01.04.2026

W imieniu producenta podpisał:


Technical & Certification Specialist

CE

17

TREMCO CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

BACKSTOP NT SMOOTH

DS.10.56.20

EN 14891:2017

**Produkty nieprzepuszczające wody
do wszelkich instalacji zewnętrznych
oraz w basenach pod płytki ceramiczne**

Przyczepność początkowa: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po kontakcie z wodą: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po starzeniu termicznym: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Wodoszczelność: **Brak przenikania**

Zdolność do mostkowania spękań w warunkach standardowych:
 $\geq 0,75 \text{ mm}$

Substancje niebezpieczne: **NPD**