

Ficha técnica

ME316

ADHESIVE TAPE FLEECE

Cinta adhesiva aislante Premium

14-01-2025 / V 2

Descripción

ME316 es una cinta de alto rendimiento que proporciona la unión y el sellado estanco tanto en interior como en exterior. Permite la unión a prueba de fugas de aire, logrando un perfecto sellado contra el viento y la lluvia en el exterior en superficies bajo techo, parapetos así como en la unión de diferentes elementos de construcción.



Características y Beneficios

- Flexible y cómodo para las conexiones complejas.
- Revestimiento desmontable en dos partes ideal para los ángulos.
- Gran adherencia en numerosos soportes.
- Aplicación rápida y sencilla.
- Floca polar suave.
- Excelente fuerza de adhesión permanente a los sustratos más comunes.
- Hermético al aire y a la intemperie.

Finalidad de uso

ME316 es ideal para realizar conexiones de membranas paravapores, antivapores y de impermeabilización, así como para sellar los pasos de cables y conductos, etc.

Embalaje

ME316 se presenta en cajas de 10 rodillos de 60 mm x 25 m.

Color disponible

Negro

Caducidad

12 meses si se conserva como se recomienda en su envase original cerrado.

Almacenamiento

Lugar fresco, seco y no expuesto a la intemperie directa ni a la radiación UV, en su embalaje original.

Ficha técnica

ME316

ADHESIVE TAPE FLEECE

Información técnica

Clasificación de edificios	DIN 4102	Euroclase E
Difusión del vapor de agua	EN 1931	< 0,5 m
Permeabilidad al vapor de agua (Sd)		0,44 m
Norma de permeabilidad al aire		EN 12207 Clase 4
Estabilidad UV		6 meses
Resistencia UV		6 meses
Temperatura de aplicación		A partir de -10 °C
Resistencia térmica		-40°C a +90°C
Clasificación de emisiones	Emicode	EC1+
Temperatura de servicio		- 40 °C a + 90 °C
Compatibilidad con materiales de construcción tradicionales		El autoadhesivo es incompatible con el adhesivo híbrido. No intente pegar ninguna cinta adhesiva illbruck con sellador híbrido.
Color		Negro

** = Dependiendo de la temperatura ambiente, se recomienda el uso de la imprimación ME904.

Áreas de aplicación

ME316 es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el sellado de tableros de revestimiento y para la unión duradera de membranas de barrera de vapor de agua y transpirables illbruck. Especialmente adecuado para el sellado de juntas entre paneles de madera para mantener el rendimiento a largo plazo.

Se consigue una unión permanente en todas las membranas de protección de edificios illbruck y PE, PA, PP, láminas de aluminio, hormigón, ladrillo y bloque, hormigón celular y madera utilizados para crear un sellado hermético.

Aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasas y polvo. No es posible el encolado sobre superficies cubiertas de una fina capa de hielo.

ME316 se adhiere de manera duradera en las membranas interiores y exteriores, así como en las películas de PE, PA, PP y aluminio.

ME316 puede utilizarse para encolados y conexiones en distintos soportes como, por ejemplo, sobre madera acepillada y lacada, materiales sintéticos rígidos, metales y paneles derivados de la madera. Puede ser necesario realizar pruebas de encolado para comprobar la adecuación de ME316 al soporte. Encole correctamente la cinta adhesiva para que se adhiera perfectamente al soporte.

Por favor, tenga en cuenta

El autoadhesivo es incompatible con el adhesivo híbrido. No intente pegar ninguna cinta adhesiva illbruck con sellador híbrido.

Ficha técnica

ME316

ADHESIVE TAPE FLEECE

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta.

Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

La ficha de datos de seguridad debe leerse y comprenderse antes de su uso.

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

ME316

ADHESIVE TAPE FLEECE

Certificación

