

Fișa tehnică

ME403

Butyl TAPE-Line

Butil

19-03-2025 / V 2

Descriere

Bandă de etanșare din cauciuc butilic, autoadezivă, stabilă în volum, fără solvenți.



Caracteristici și beneficii

- aderență bună la multe substraturi
- compatibilitate bună cu majoritatea foliilor existente
- excelentă rezistență la îmbătrânire

Scopul utilizării

Bandă adezivă și de etanșare pe două fețe pe bază de cauciuc butilic cu proprietăți elastoplastice adecvate pentru crearea unei îmbinări etanșe la vapori între folie și structura ferestrei sau fațadei, lipirea foliilor de metale, lemn, materiale plastice, beton și piatră, alte domenii de aplicare: producția de rulote, tehnologia de refrigerare și aer condiționat, fabricarea instrumentelor, industria auto.

Împachetare

Rolă de 25 metri

Culoare disponibilă

gri

Termen de valabilitate

12 luni

Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV in impachetare originala

Fișa tehnică

ME403

Butyl TAPE-Line

Informații tehnice

Dimensiuni	10, 15, 20 mm	
Clasificarea produsului	DIN 4102	B2
Grosime	EN 1849-2	1.5 mm
Temperatura de aplicare	+ 5 °C până la + 30 °C	
Temperatura de serviciu	- 40 °C până la + 80 °C	

Preparare

Pentru o aderență îmbunătățită După utilizarea grundului (ME901 sau ME902) la temperatura normală, substratul trebuie lăsat să se usuce timp de 10 până la 40 de minute.

Aplicație

Substraturile trebuie să fie uscate, portante, fără praf și fără particule libere.

Se recomandă impregnarea suprafețelor absorbante cu un grund.

Pe o parte a benzii, stratul protector este îndepărtat, banda este plasată pe substrat și presată.

Apoi, acoperirea de pe cealaltă parte a benzii este îndepărtată.

Presiunea combinată a celor două suprafețe lipite pe bandă provoacă o etanșare impecabilă.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsurile de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.