

Teknisk datablad

SP540

FLOOR JOINT SEAL

Gulvfugemasse

04-02-2025 / V 1

Beskrivelse

Enkomponent, nøytral, permanent elastisk hybridfugemasse med høy mekanisk styrke til beskyttelse og forsegling av gulvfuger. SP540 har rask hinnedannelse, siger ikke, er luktsvak og etser ikke. God aldrings-, vær- og UV-bestandighet. Inneholder ikke isocyanater eller silikoner.

Teknisk datablad

- Hurtigherdende. Raskt klebefri.
- Permanent elastisk
- God mekanisk styrke og høy slitestyrke
- God aldrings-, vær-, og UV-bestandighet
- Til innendørs og utendørs bruk

Bruksområde

SP540 er en elastisk hybridfugemasse for gulvfuger i gangveier, offentlige gangstier, lagerbygninger, parkeringshus og i områder som brukes av traller.

For innvendige og utvendige ekspansjonsfuger og i områder med kalde klimaforhold.

Kan brukes i fuger mellom gulv og vegg. Ved bruk på naturstein er det fare for kantfarging.

Produktet er luft- og gasstett og egner seg for radontetting.

Holdbarhet

12 måneder

Oppbevaring

Oppbevares oppreist og tørt i skyggen mellom +5 °C og +25 °C.

Sertifikater og godkjenninger

Tilfredsstiller kravene i BREEAM, EC1+, EPD,

Teknisk informasjon

Påføringstemperatur

+5°C til +40°C

Påføring

Silikonen må herde skikkelig (minst 7 dager) før den utsettes for konstant vannpåvirkning.

Teknisk datablad

SP540

FLOOR JOINT SEAL

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Teknisk service


Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Teknisk datablad

SP540

FLOOR JOINT SEAL

Påføring



1.

Sertifisering