

Fișa tehnică

ME315

Adhesive TAPE Foil

Folie pentru îmbinări și treceri Exterior

18-03-2025 / V 2

Descriere

Folie de poliester sintetic adeziv unilateral, prevăzut cu adeziv acrilic calitativ, acoperit cu hârtie maro cu tratament de suprafață cu silicon.



Caracteristici și beneficii

- rezistență la intemperii
- aplicare rapidă, ușoară și estetică
- pentru aplicare la interior și exterior

Scopul utilizării

Folia illbruck ME315 este utilizată pentru etanșarea rosturilor și îmbinărilor la interior, dar și la exterior. Folia este rezistentă la UV și intemperii. Domenii de aplicare tipice: etanșarea rosturilor între structuri tip sandwich (plăci, panouri), îmbinări de izolare suprapuse pe fațade și structuri de acoperiș.

Împachetare

Folie auto-adezivă pe o parte livrabilă la rolă.
Culoare: alb

Termen de valabilitate

12 luni

Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV in impachetare originala

Informații tehnice

Dimensiuni	25m x 60mm, 10mm, 150mm	
Clasificarea produsului	DIN 4102	E
Rezistența la ploaia batantă	EN 1027	600 Pa
Difuzia vaporilor de apă	EN 1931	20 m
Permeabilitatea aerului	EN 1026	< 0.1 m ³ /[h m (daPa)n]

Fișa tehnică

ME315

Adhesive TAPE Foil

Informații tehnice

Rezistența Uv		12 luni
Compatibilitate cu materialele de construcție	DIN 52452	a trecut
Rezistența la aderență a autoadezivului	DIN EN 1939	25N / 25mm
Temperatura de aplicare		- 10 °C până la + 40 °C
Clasificarea emisiilor		EC1 plus
Temperatura de serviciu		- 40 °C până la + 100 °C
Compatibilitate cu materialele de construcție tradiționale		benzile autoadezive sunt incompatibile cu adezivii hibridi. Nu încercați să combinați benzile autoadezive illbruck cu adezivi hibridi.
Culoare		Negru

Preparare

Suprafețele trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, murdărie sau apă înghețată.

Aplicație

Desfășurați banda de pe rolă, măsurați și tăiați după cum este necesar. Eliminați banda de protecție și aplicați folia pe zona de bază. Presați bine banda pe substrat.

Vă rugăm să rețineți

O îmbinare lipită formează o așa-numită îmbinare nedetașabilă. Încercarea de a desprinde folia de pe substrat sau un strat de celălalt poate cauza deteriorare sau ruptură. În astfel de cazuri, folia trebuie înlocuită cu una nouă. Îmbinarea rezistă la fluctuații mari de temperatură și umiditate.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Fișa tehnică

ME315

Adhesive TAPE Foil

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Certificare

