

Technisch productblad

ME403

BUTYL TAPE-LINE

Butylband DZZK

08-05-2024 / V 1

Omschrijving

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen. Vrij van oplosmiddelen,



Kenmerken en voordelen

- Grote kleefkracht op vele ondergronden
- Verdraagzaam met de meest gebruikelijke folies
- Aan beide zijden zelfklevend, in twee stappen verwerken
- Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden zelfklevend

Gebruiksdoel

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband geschikt voor: het afdichten van de overlap tussen onder andere dampremmende-, dampdoorlatende- en damp-open folies, folieaansluitingen bij kozijnen met gevels en het verlijmen/ monteren van profielen op metaal, hout, kunststof enzovoort.

Verpakking

artikelnummer | afmeting | m/doos | rollen/doos

- ME403320381 | 15 x 3 mm | 200 | 8
- ME403320382 | 20 x 3 mm | 150 | 6

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische informatie

Type kleef	Butyl-gummi (Poly-isobutadien)
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Doorvoer Temperatuur	-40°C tot +130°C
De van de opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Verdraagzaam met vele ondergronden
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	36 maanden, in de verpakking
Kleur	Grijs
Materiaal	Butyl lijmlaag met schutfolie

Technisch productblad

ME403

BUTYL TAPE-LINE

Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog, stabiel, stof- en oplosmiddelvrij zijn.
- Poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met een primer. Afhankelijk van de ondergrond en situatie adviseren wij ME901 Butyl- & Bitumenprimer, ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer, ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco of ME908 Butyl- & Bitumenprimer.

Applicatie

- Butylstroken tegen hechtvlak plaatsen en aandrukken, vervolgens schutfolie verwijderen.
- Het nauwkeurig samendrukken zorgt voor een foutloze afdichting en nivelleert kleinere oneffenheden.
- Droogtijd primer ca. 20 – 40 min. al naargelang de temperatuur. Verbruik ca. 6 m² per liter resp ca. 150 m¹/ltr bij 4 cm breedte (al naargelang de porositeit van de ondergrond).

Let op

- De dozen slechts beperkt belasten, om schade aan de inhoud te voorkomen.

Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.