

Műszaki adatlap

## AA292 CLEANING CLOTHS

Tisztítókendők

21-05-2026 / V 2

### Leírás

Az AA292 tisztítókendők szálás szövettel készülnek (spun bond), amelyet vízzel, etil-alkohollal, glicerinnel és illatanyaggal itattak át. Kifejlesztésük során arra törekedtek, hogy hatékonyan távolítsák el a nedves és félig kikeményedett ragasztókat, tömítőanyagokat és habkitöltő anyagokat; használhatók kézen, szerszámokon és felületeken.



### Tulajdonságok és előnyök

- Könnyen eltávolítja a latexfestéket, ragasztókat, tömítőanyagot, zsírt, olajat, ujjlenyomatokat, ételmaradványokat és festékfoltokat.
- Áthatol a makacs foltokon
- Antibakteriális
- Könnyen szállítható az építkezésre és vissza
- Kíméletes a felhasználók számára és környezetbarát

### Felhasználási cél

Az AA292-et úgy tervezték, hogy nedves és félig kikeményedett festéket (mind oldószeres, mind vizes bázisút), tömítőanyagot, ragasztót, bitument, poliuretánokat, habkitöltő anyagokat, poliészter töltőanyagokat és epoxigyantát tisztítson kézről, szerszámokról és felületekről.

### Alkalmazási terület

Az AA292-et úgy tervezték, hogy nedves és félig kikeményedett festéket, tömítőanyagot, ragasztót, bitument, poliuretánokat, habkitöltő anyagokat, poliészter töltőanyagokat és epoxigyantát tisztítson kézről, szerszámokról és felületekről.

### Csomagolás

100 kendő/doboz / 6 doboz/karton

### Tárolás

Tárolja árnyékos, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten. A tartályokat függőlegesen tárolja. A megadott tárolási feltételektől való eltérés jelentősen csökkenti a szavatossági időt.

Műszaki adatlap

## AA292 CLEANING CLOTHS

### Műszaki adatok

Flakon hőmérséklet határértékei	+5 / +25 °C
Tárolás	A tartályokat függőlegesen, árnyékos, száraz helyen tárolja. A megadott tárolási feltételektől való eltérés jelentősen csökkenti a szavatossági időt.
Szavatossági idő (száraz helyiségben és bontatlanul)	36 hónap az eredeti, bontatlan tartályokban; 6 hónap a felbontás után.

### Használati útmutató

Az AA292-et úgy tervezték, hogy nedves és félig kikeményedett festéket, tömítőanyagot, ragasztót, bitument, poliuretánokat, habkitöltő anyagokat, poliészter töltőanyagokat és epoxigyantát tisztítson kézzel, szerszámokról és felületekről.

### Előkészítés

Mindig próbálja ki egy kis területen használat előtt. Különösen fontos műanyag, festett vagy lakkozott felületeken. A nedves törlőkendőket ne dobja a WC-be.

### Alkalmazás

Húzza le a tetőt és nyissa ki a zárást. Keresse meg a törlőkendő kezdőpontját a tekercs közepén. Húzza át a törlőkendőket a tető nyílásán, amely perforációnál elválasztott, és vezesse át a tetőn. Zárja vissza szorosan a tetőt a nedvesség megtartása érdekében.

### Megjegyzés

Csak az utasítás szerint használja. Ne használja porózus felületeken, például kezeltlen fán. Ne dobja a törlőkendőket a WC-be. Csak az eredeti tartályban tárolja. Az érzékeny vagy sérült bőrű személyek kerüljék a hosszabb ideig tartó bőrrel való érintkezést.

### Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com) oldalon található.

### Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu) címen találja. A biztonsági adatlapot használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki adatlap

# AA292

## CLEANING CLOTHS

### Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.