

Flowcrete Floor Cleaner

AN604 - Flowcrete Floor Cleaner

29-04-2025 / V 1

Beskrivelse

Højkoncentreret, effektivt og hurtigtvirkende rengøringsmiddel med en specialudviklet tensidsammensætning, der bevarer overfladeglansen og tørrer stribefrit. Den høje fugtningsevne forbedrer rengøringseffekten markant.



Funktioner og fordele

- Effektiv og hurtigtvirkende
- Bevarer overfladens glans
- Høj befugtningsevne
- Bruges i koldt vand
- Biologisk nedbrydelig

Anvendelsesområde

Velegnet til rengøring af alle vandtålelige overflader, herunder gulve, vægge, vinduer, døre og inventar. Effektiv ved både daglig og periodisk rengøring, også på polishbehandlede overflader. Et hurtigtvirkende rengøringsmiddel med en speciel tensidsammensætning, der bevarer glansen og tørrer uden at efterlade striber. Har stor fugtningsevne, som forbedrer rengøringseffekten. Flowcrete Floor Cleaner er velegnet til rengøring før eventuel desinfektion. Kan anvendes på polishbehandlede epoxy-, polyurethan- og akrylgulve samt plastbelægninger. OBS! Udfør altid en lille test for at kontrollere og sikre overfladens modstandsdygtighed.

Emballage

Produktet er et enkomponentmateriale, der leveres i 10-liters plastdunke.

Holdbarhed

36 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den originale emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyt mod vejrlig og fugt/forurening.

pH-værdi:

Koncentrat, ca 9,5 Opløsning til brug, ca 7,5

Flowcrete Floor Cleaner

Teknisk information

| | | |
|------------|--|--|
| Fortynding | Daglig rengøring med moppe eller maskine: | 25 ml til 8 liter koldt vand (1 dunk giver 3200 liter arbejdsopløsning) |
| | Grundlæggende rengøring eller ved kraftig tilsmudsning. Med moppe eller maskine: | 50-100 ml til 8 liter koldt vand. Lad det virke i 5-10 minutter. |
| | Inventarrensøring: | 15-25 ml til 0,5 liter koldt vand. |

Påføring

Fordel opløsningen, og bearbejd overfladen grundigt. Opsaml vaskevandet med en vådsuger, og skyl efter med rent vand. Om nødvendigt behandles overfladen med polish.

Forbrug

Våtmopp/maskinvask: 0,12-0,15 ml/m²

Fuktmopping: 0,6 ml/m²

Grunnrensning: 1,5 ml/m²

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægtighed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S