

JS442

Poliüretan Yalıtımlı Cam Dolgu Macunu

JS442 Poliüretan Yalıtımlı Cam Dolgu Macunu

27-06-2024 / V 2

Açıklama

JS442 MF, yüksek performanslı, iki bileşenli, cıva içermeyen, poliüretan ikincil sızdırmazlık maddesidir (Bölüm B Sıvı veya Macun-Yüksek Viskozite). Solvent içermez ve yüksek oranda tiksotropiktir. Cama, alüminyuma, galvanize çeliğe, Sıcak Kenarlı ara parça çubuklarına yapışır.



Özellikler ve Faydalar

- Cıva ve solvent içermez
- Çevremizin korunmasına katkıda bulunur
- Atık artımını kolaylaştırır
- B bileşeni aşındırıcı değildir
- Reolojik davranış makine dostudur
- Çok yüksek performanslıdır
- Minimum I Endeksi ve IG ünitesinin gaz kaybı oranına yol açan mekanik direnç
- Hızlı kürleşme süresiyle birlikte uzun açık kalma süresi

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce Teknik ve Güvenlik Veri Sayfaları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Teknik Veri Sayfası

JS442

Poliüretan Yalıtımlı Cam Dolgu Macunu