

Tekniskt datablad

AA925

Jetflow 600 Combi - Versatile

06-10-2023

Beskrivning

Tryckluftspruta speciellt framtagen för illbruck SP925 Membranfog. SP925 kan med denna spruta sprayas på underlaget eller läggas som en normal fog. Den innovativa lösningen av justeringen på sprutan förhindrad även lockering av hårdat material.



Funktioner och Fördelar

- Mångsidig - alternativ för sträng och spray
- Regulator - 6,8 bar (100 psi)
- Material handtag - glasfylld nylon
- Material pipa - Andoniserad aluminium
- Maximal kraft - 1,5 kN
- Garanti - 12 månader

Användning

För användning med 310 ml patroner och 400 - 600 ml korvar

Förpackning

1 st per förpackning

Tekniskt datablad

AA925

Jetflow 600 Combi - Versatile

Tillämpning

Det rekommenderas att använda en kompressor med ett flöde på minst 150 l/min och en tank på ≥ 100 liter.

Hälsö- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.