

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FS709 – 20220107

- Produkttypens unike identifiseringskode:** Nullifire FS709
- Beregnet bruksområde/beregnete bruksområder:**
En akrylbaseret grafittfugemasse som brukes til å gjenopprette brannsikkerheten i veggkonstruksjoner der man har åpninger i veggen for serviceinstallasjoner.
- Produsent** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
- Autorisert representant:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse:** System 1
- Europeisk vurderingsdokument:** EAD 350141-00-1104
Europeisk teknisk vurdering: ETA 20/1314
Teknisk vurderingsorgan: ETA-Danmark A/S
Anmeldt/anmeldte organ: 2531; CPR Notified Body DBI Certification A/S
- Angitt ytelse**

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL BYGNINGER	Ytelse
Sikkerhet ved brann	
Brannklasse (EN 13501-1)	Klasse E
Brannmotstand (EN 13501-2) iht. Vedlegg A	Se ETA 20/1314 Vedlegg A
Hygiene, helse og miljø	
Luftgjennomslippelighet (EN 1026:2000)	NPD
Vannpermeabilitet (EAD 350141-00-1104)	NPD
Frigjøring av farlige stoffer: Bruk kategori IA3, S/W3 Erklæring fra produsenten	Erklæring fra produsenten
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Mekanisk styrke og stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstand mot påvirkning og bevegelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vedheft (EOTA TR001:2003)	NPD
Støybeskyttelse	
Luftlydisolasjon (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Energikonservering og varmeisolasjon	
Termiske egenskaper (EN12664, EN 12667 og EN 12939)	NPD
Vannpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Styrke og servicevennlighet EN 13162 eller EN 14303, EN ISO 1519	Z1

NPD= No Performance Determined= Ingen ytelse fastsatt

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011


Nullifire
Smart Protection

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon

Ytelsen for ovenstående produkt stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsenten som angis over.

Underskrevet på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, direktør for forretningsenheten Tetninger og beleg



Wigan, 21. juli 2023

Vedlegg: Et sikkerhetsdatablad som oppfyller kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) finnes i samsvar med artikkel 6.5 i forordning (EU) nr. 305/2011 på nettsiden som støtte for denne ytelseserklæringen.

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Tremco CPG UK Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
21
2531-CPR-CX0101010
FS709 – 20220107
www.nullifire.com/FS709

EN 1366-3: 2009
ETA 20/1314
EAD 350141-00-1104

En akrylbasert grafittfugemasse som brukes til å gjenopprette
brannsikkerheten i veggkonstruksjoner der man har åpninger i
veggen for serviceinstallasjoner.

Grunnleggende krav til bygninger	Ytelse
Sikkerhet ved brann	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Motstand ved brann	ETA 20/1314 Vedlegg A
Hygiene, helse og miljø	
Luftgjennomslippelighet	NPD
Frigjøring av farlige stoffer	Bruk kategorier: IA3, S/W3 Erklæring fra produsenten
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Mekanisk styrke og stabilitet	NPD
Motstand mot påvirkning og bevegelse	NPD
Vedheft	NPD
Støybeskyttelse	
Luftlydisolasjon	NPD
Energikonservering og varmeisolasjon	
Termiske egenskaper	NPD
Vanndamppermeabilitet	NPD
Generelle aspekter ved egnethet for bruk	
Styrke og servicevennlighet	Z ₁

