

Teknisk datablad

FS810

Brannstopp

29-04-2024 / V 3

Beskrivelse

FS810 Brannstopp er basert på uorganisk polymerisert silikat, som tåler svært høye temperaturer. Egnet for innendørs brannetting (uten bevegelsesopptak), som røykrør, piper, sprekker i mur, lettbetongelementer etc. God vedheft til tegl, betong og plater. Massen vil ekspandere og slutte tett ved 250 grader



Teknisk datablad

- Kjelekitt
- Tåler temperaturer over 1000 °C

Oppbevaring

Lagringstemperatur fra +5 °C til +25 °C.

Teknisk informasjon

Tetthets	1.7
Påføringstemperatur	+ 10°C till + 30°C
Temperaturmotstands	> + 1000°C
Rengjørings	Uherdet produkt rengjøres med vann.

Forberedelse

Kontaktflatene skal være rene, tørre og fettfrie.
Fyll skjøten med rikelig med tetningsmasse.
Ved +250 °C sveller massen og tetter mellom materialene.

Forbrukstekst

Fugemål 5 x 4 mm 15,0 meter

Fugemål 10 x 5 mm 6,0 meter

Vennligst merk

Ikke egnet for ekspansjonsfuger. Ikke for utendørs tetting og som overflate- og/eller bevegelsesabsorberende fugemasse.

Teknisk datablad

FS810

Brannstopp

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30