

## Descriere

Folie de copolimer din polietilenă cu o țesătură textilă, care se poate tencui.

## Disponibilitate

Lățime	Buc/cutie	ml/cutie
70	4	100
100	3	75
140	2	50

## Împachetare

Folie autoadezivă pentru ferestre cu suprafață completă autoadezivă (VV), la rolă de 25 de metri.

## Specificații tehnice

Parametru	Norma	Clasificare
Gradul de combustibilitate	DIN 4102 B2	(P-NDS04-961)
Grosimea echivalentă a stratului de aer		ca. 10 mm
Rezistența la UV		3 luni
Aderența	EN 1939/postup > 25 N / 25 mm 3	
Compatibilitate cu materialele de construcție obișnuite		bun
Rezistența la temperatură		-40°C la +80°C
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C fără primer
		-5°C la +40°C cu ME901
		-10°C la +40°C cu ME902
Condiții de depozitare		ambalaj original, într-un loc uscat și răcoros, nu în frig
Termen de valabilitate		24 luni

## Pregătire

- Suprafețele lipite trebuie să fie curate, uscate, fără grăsimi, fără praf și particule libere.
- Aderența ME350 este bună pe majoritatea suporturilor. Cu toate acestea, vă recomandăm să efectuați propriile teste de aderență pe substratul aplicat - de ex. pe cărămidă, beton, materiale plastice, metale, sticlă și tencuială.
- Pentru substraturi foarte poroase și umede, precum și pentru aplicări la temperaturi foarte scăzute (până la -10°C), recomandăm utilizarea produsului de impregnare de impregnare ME901 sau ME902.



## ME350

### Folie de interior pentru ferestre VV



Folia este potrivită pentru etanșarea interioară a ferestrelor între ramă și zidărie. Materialul servește ca membrană etanșă și barieră de vapori. Excelează prin aderență excepțională, datorită utilizării adezivului extrem de lipicios și puternic. Aderă perfect la cele mai frecvent utilizate substraturi precum zidărie, PVC dur, gresie, metale, lemn, materiale izolatoare (EPS, XPS, spumă PIR). În plus, poate fi tencuit pe toată suprafața.

#### Principalele avantaje

- **aderență completă fără străpungere**
- aderență extrem de mare pe orice substrat
- strat adeziv pe toată suprafața (nu doar o singură parte!)
- o căpușeală separată în două părți simplifică și optimizează aplicarea
- montaj ușor ca suport pentru tencuială
- cea mai simplă instalare posibilă pentru membrane!
- rolă cu dimensiuni foarte convenabile (25 de metri)

## Prelucrare

### Montajul pentru ferestre

- Lipiți folia pentru fereastră pe toată partea cadrului cu o suprapunere minimă la colțuri de 2 cm.
- Îndoiiți folia și pliați-o. Lipiți benzile autoadezive între ele și suprapuneți-o la colțuri.
- Lipiți folia în mod continuu. Vă recomandăm să aplicați doar trei laturi ale cadrului ferestrei (profil vertical și superior). Pentru pervazul ferestrei, este mai bine să aplicați folia într-o etapă ulterioară.
- Introduceți fereastra în gol, ancorați-o și apoi umpleți îmbinarea cu izolație termică. Vă recomandăm să folosiți spume **illbruck** monocomponene.

### Montaj pe perete

- În cazul unui substrat foarte sfărâmicos și slab, aplicați un grund și lăsați-l să usuce. Aliniați folia la cadrul ferestrei și așezați-o în poziția corectă. Apoi scoateți protecția de pe folie, după cum este necesar. Apăsați folia pe perete și presați-o ferm cu o rolă. Dacă nu ați montat anterior folia de pe partea de jos a cadrului, adăugați-o în acest moment.
- Acoperiți folia cu tencuială și protejați-o împotriva deteriorării mecanice.

#### Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

#### Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction  
Products Group**  
Europe

**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Republica Cehă

T. +420 296 565333  
F. +420 296 565300  
info.ee@cpgeurope.com  
www.cpg-europe.com