

Teknisk datablad

WD207

Trelim Ute

Trelim Ute

16-11-2023 / V 1

Beskrivelse

Modifisert PVAc-lim som tåler fukt og kaldt vann, til liming av vinduer, ytterdører, veggelementer og annet utvendig snekkerarbeid



Teknisk datablad

- Fuktbestandig
- Gir en transparent limfuge med god vedheft
- Hurtigherdende
- Bestandig mot kaldt vann
- Ikke brannfarlig
- Uppfyller kraven i klass D3 EN 204/ 205

Bruksformål

Til liming der det er krav til fukt og limfuger som tåler kaldt vann. Brukes til liming av vinduer, ytterdører, veggelementer, utemøbler, parkettgulv 10–22 mm samt annet snekkerarbeid.

Emballasje

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

Teknisk informasjon

Påføringstemperatur	+10°C til +35°C
Minimum arbeidstemperatur	+10°C
Lagringstemperatur	> +5°C

Forberedelse

Sørg for at overflatene som skal limes er rene og tørre.

applikasjon

Rist limet godt, og påfør limet på én eller to sider med pensel eller rulle. Pensling på begge sider gir høyest styrke. Dobbeltliming anbefales for harde tresorter, prefabrikasjon og kantliming. Press overflatene sammen. Oppretthold trykket til limfugen er sterk nok til at den kan håndteres. Pressetiden avhenger av treets porøsitet og fuktighetsinnhold. Pressetemperaturen påvirker også tiden.

Teknisk datablad

WD207

Trelim Ute

Rengjøring av verktøy

Vått lim fjernes med vann.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Vennligst merk

Oppbevarte lim skal beskyttes mot frost.

Limet skal ikke tynnes ut.

Må ikke brukes der det kreves helt vanntett liming.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.



Tremco CPG Norway AS
Berghagan 7
1405 Langhus
Norge
+47 64 86 08 30