

Scheda tecnica

ME901

Primer Butile & Bitume

01-05-2024 / V 1

Descrizione

Polimero di gomma sintetica consolventi.



Caratteristiche e vantaggi

- Migliora l'adesione
- Assicura un leggero consolidamento dei supporti
- Asciuga rapidamente

Scopo dell'uso

ME901 è un primer che si utilizza per aumentare l'adesione iniziale e per la preparazione delle superfici, specialmente sui supporti porosi (cemento, pietra).

Favorisce l'adesione durante la messa in opera delle membrane illbruck a base di butile o di bitume.

Imballaggio

Barattoli da 1 litro (12 per cartone) e da 5 litri.

Stoccaggio

Fresco, asciutto e non esposto alle intemperie dirette e ai raggi UV, nella confezione originale.

Data di scadenza

12 mesi

Disponibile Color

Trasparente

Preparazione del substrato

Non è richiesta una preparazione speciale, tuttavia, le superfici dovrebbero essere sane. I migliori risultati saranno ottenuti su superfici asciutte, prive di polvere e grasso. Residui di vernice e agenti impregnanti devono essere rimossi dalla superficie di

Scheda tecnica

ME901

Primer Butile & Bitume

adesione.

Dispositivi di protezione

USARE IN AMBIENTI BEN VENTILATI e assicurarsi di indossare tutto l'equipaggiamento protettivo raccomandato durante la manipolazione e l'uso di questo prodotto. Per tutte le raccomandazioni complete, fare riferimento alla scheda dati di sicurezza.

Aree di applicazione

Il ME901 Primer a base di Butile e Bitume è utilizzato come agente di legame e primer di pre-trattamento quando si lavora con nastri e membrane di butile e bitume illbruck.

Preparazione

Non è richiesta una preparazione speciale, tuttavia, le superfici dovrebbero essere in buone condizioni. I migliori risultati si ottengono su superfici asciutte, prive di polvere e grasso. Residui di vernice e agenti di impregnazione devono essere rimossi dalla superficie di adesione.

Testo di consumo

La copertura dipenderà dalla porosità del substrato. Su materiali ruvidi e porosi sarà ridotta. Basandosi su una striscia di applicazione larga 40 mm, 1 litro fornirà approssimativamente 100 a 200 metri lineari.

Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso.

Servizio tecnico

Contatta Tremco CPG Italy

Scheda tecnica

ME901

Primer Butile & Bitume

Certificazione

