

Flowfast 407 Thinner

MA407 - Flowfast 407 Thinner

27-02-2025 / V 2

Beskrivelse

Flowfast 407 Thinner er en mælkeagtig/skyet, farveløs væske baseret på methylnmethacrylat (MMA).

Funktioner og fordele

- Hjælp til forarbejdning
- Reaktiv fortynder til MMA-primere og topcoat

Anvendelsesområde

Flowfast 407 Thinner bruges som et reaktivt fortyndingsmiddel til at reducere viskositeten af Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-plaster. Om nødvendigt tilsættes det til Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en andel på maksimalt 10 % af plastens vægt. Brugen af Flowfast 407 Thinner medfører ingen forringelse af hærningen eller kvaliteten af Flowfast / Deckshield Rapide Primers og Sealers; det reducerer kun plastens viskositet.

Emballage

Produktet leveres i 20 kg stålspandee.

Tilgængelig farve

Klar

Holdbarhed

12 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den oprindelige emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er +15 - +20 °C. Maksimal opbevaringstemperatur er +30 °C.

Beskyt mod vejret og mod fugt og forurening.

Teknisk information

Blandet densitet	EN ISO 1183	~0,9 kg/dm ³
Viskositet	DIN 53019	< 1 mPa*s ved 25 °C og 1500*s-1

Blanding

Før brug skal Flowfast / Deckshield Rapide-plasten blandes grundigt for at opnå en jævn fordeling af paraffinen i produktet. Flowfast-plasten blandes grundigt med Thinner.

Påføring

Flowfast 407 Thinner bruges som et reaktivt fortyndingsmiddel til at reducere viskositeten af Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-plaster.

Teknisk datablad

Flowfast 407 Thinner

Om nødvendigt tilsættes det til Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en andel på maksimalt 10 % af plastens vægt. Brugen af Flowfast 407 Thinner medfører ingen forringelse af hærningen eller kvaliteten af Flowfast / Deckshield Rapide Primers og Sealers; det reducerer kun plastens viskositet.

Dækningsgrad

Ikke mer enn 10 vektprocent tynner i forhold til plastens vekt.

Rengøring af værktøj

Rengør værktøjet med Flowfast 405 Cleaner eller et opløsningsmiddel (MEK, acetone) umiddelbart efter påføring. Hærdede rester kan kun fjernes mekanisk.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveæghed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Flowfast 407 Thinner er meget brandfarlig; holdes væk fra varme og alle antændelseskilder, og der må ikke ryges. Omrøreren og alle andre elektriske apparater, der bruges på påføringsstedet, skal være EX-klassificerede.

Som alle standard MMA-produkter har Flowfast 407 Thinner en lugt, der er forbundet med den, sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning.

Følg de retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der gælder for påføringsstedet.

For mere information, se sikkerhedsdatablad.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S