

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/201

Nullifire
Smart Protection



Nr. FS702-20220107

p 1/3

- Cod unic de identificare a tipului de produs:** Nullifire FS702
- Utilizare preconizată:** Etanșant acrilic utilizat pentru oprirea propagării focului la îmbinări și rosturi liniare.
- Producător:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Reprezentantul autorizat:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței:** System 1
- Documentul de evaluare europeană:** EAD 350141-00-1106 – EAD 350454-00-1104
Evaluare Tehnică Europeană: ETA 20/1315 – ETA 21/0010
Organismul de evaluare tehnică: ETA-Danmark A/S
Organism(e) notificat(e): 2531, DBI Certification A/S
- Performanța declarată:**

Caracteristică principală	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Siguranța în caz de incendiu		
Reacție la foc	Clasa E	EN 13501-1
Rezistență la foc	se vedea ETA 20/1315 Anexa A se vedea ETA 21/0010 Anexa A	EN 13501-2
Igienă, sănătate și mediu		
Permeabilitatea la aer	se vedea ETA 21/0010 Anexa B	EN 1026:2000
Permeabilitatea la apă	Nicio performanță determinată	EAD 350141-00-1106
Substanțe periculoase	Consultați declarația producătorului	
Securitate de utilizare		
Rezistență și stabilitate mecanică	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Rezistență la șoc / mișcare	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Răspundere	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Evaluare la durabilitate	Z ₁	EAD 350454-00-1104
Izolare fonică		
Izolație fonică în aer	se vedea ETA 20/1315 Anexa A se vedea ETA 21/0010 Anexa C	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Economia de energie și înmagazinare căldură		
Proprietăți termice	Nicio performanță determinată	EN 12664, EN 12667 sau EN 12939
Permeabilitatea vaporilor de apă	Nicio performanță determinată	EN ISO 12572 EN 12086



Nr. FS702-20220107

p 2/3

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 07.01.2022.

Anexa:

În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II, este disponibilă pe site-ul nostru web pentru a completa declarația de performanță.



CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2531-CPR-CX010109 FS702-20220107 www.nullifire.com/FS702	
EN 1366, parte 3 și 4 ETA 20/1315 și ETA 21/0010 EAD 350141-00-1106 – EAD 350454-00-1104	
Etanșant acrilic utilizat pentru oprirea propagării focului la îmbinări și rosturi liniare.	
Caracteristică principală	Performanța declarată
Siguranța în caz de incendiu	
Reacție la foc	Clasa E
Rezistență la foc	se vedea ETA 20/1315 Anexa A se vedea ETA 21/0010 Anexa A
Igienă, sănătate și mediu	
Permeabilitatea la aer	se vedea ETA 21/0010 Anexa B
Permeabilitatea la apă	Nu a fost evaluată nicio performanță
Substanțe periculoase	nici unul
Securitate de utilizare	
Rezistență și stabilitate mecanică	Nu a fost evaluată nicio performanță
Rezistență la șoc / mișcare	Nu a fost evaluată nicio performanță
Răspundere	Nu a fost evaluată nicio performanță
Evaluare la durabilitate	Z ₁
Izolare fonică	
Izolație fonică a aerului	se vedea ETA 20/1315 Anexa A se vedea ETA 21/0010 Anexa C
Economia de energie și înmagazinare căldură	
Proprietăți termice	Nu a fost evaluată nicio performanță
Permeabilitatea vaporilor de apă	Nu a fost evaluată nicio performanță