

## Trafikverkets krav på flytapplicerade tätskikt

De tätskikt som är tillåtna på Trafikverkets broar anges i TRVINFRA-00227 (version 5.0), avsnitt 6.2.7.1 och i tabell 6.2-2 krävställa Material- och varukrav, Utförande och Kontroll enligt AMA Anläggning 23, JBD.11.

Kraven infördes i AMA Anläggning 23 under koden JBD.11 i enlighet med ETAG 033 använd som EAD. I AMA-nytt nr 1/2024 infördes också kravställning i enlighet med EAD 030675 (Tremco Matacyl (one coat) bridge deck waterproofing system, ETA-22/0805, [>> dokumentlänk](#))

Produktegenskaperna verifieras genom europeisk teknisk bedömning (ETA), baserad på europeiskt bedömningsdokument EAD 030675 med tillhörande prestandadeklaration och CE-märkning, [>> dokumentlänk](#).

Tätskiktssystemet ska levereras med tillverkarens designregler, installationsanvisningar och instruktioner för underhåll och reparation enligt EAD 030675.

- Systemdatablad för tätskiktssystem under asfalt < 10 cm [>> Dokumentlänk](#)
- Systemdatablad för tätskiktssystem under asfalt > 10 cm [>> Dokumentlänk](#)
- Installationsanvisningar [>> Dokumentlänk](#)

Angående TDOK 2013:0531, som vi ofta får frågor om, så är den inarbetad i AMA Anläggning från och med AMA Anläggning 23, tidigare versioner av AMA Anläggning hänvisar till TDOK 2013:0531. Notera att TDOK 2013:0531 inte innehåller krav på flytapplicerade tätskikt då dessa tilläts av TRV först 2023.