

Fiche Technique

CLEANER

20-09-2024 / V1

Description du produit

Tremco Cleaner est un liquide incolore de faible viscosité à base de méthacrylate de méthyle (MMA).

Caractéristiques et principaux avantages

- Agent de nettoyage.
- Aide à la mise en œuvre des systèmes MMA/PUMA.

Domaine d'application

Tremco Cleaner est un excellent agent pour le nettoyage des outils d'application.

Conditionnement

Seaux métalliques de 10 et 20 kg.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine fermé.

La température optimale de stockage est de +15 à +20 °C.

La température maximale de stockage est de +30 °C.

Protéger des intempéries et de l'humidité / pénétration de contaminants.

Durée de conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé dans les conditions indiquées ci-dessus.

La date de fabrication est indiquée sur l'étiquette au format xxxxx-140708C3.

Voir exemple ci-dessous :

14 = 2014, 07 = juillet, 08 = 8^{ème} jour, xxxxx et C3 sont des codes internes.

Caractéristiques techniques (état liquide)

Viscosité à +25 °C (EN DIN 53019)	Approx < 1 mPa.s (taux de cisaillement 1500 s ⁻¹)
Densité à +23 °C (ISO 1183)	Environ 0.9 kg/l
Point éclair (ISO 1516)	+11.5 °C

*Veuillez noter qu'une comparaison objective avec d'autres données n'est possible que si les normes et les paramètres sont identiques.

Consignes d'utilisation

Application

Cleaner peut être réutilisé plusieurs fois. Il doit être stocké et transporté dans son emballage d'origine bien fermé.

Lorsqu'il est trop encrassé avec des résidus de résine et de catalyseur, Tremco Cleaner peut former un dépôt ou des paillettes, surtout quand le produit est stocké à haute température. Dans ce cas, Tremco Cleaner doit être éliminé et remplacé par du produit neuf.

Tremco Cleaner peut être éliminé sous forme solide en le mélangeant à des restes de résine PUMA/MMA dans lesquels vous aurez ajouté le durcisseur Catalyst (C2) afin d'initier la polymérisation du produit.

Environnement et santé

Se conformer à la réglementation locale en matière de santé et de sécurité au travail.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la fiche de données de sécurité des différents composants sur notre site www.tremco.fr

Équipement de protection

Des vêtements de protection, des gants et des lunettes de sécurité appropriés doivent être portés lors du mélange et de l'application des résines réactives MMA et PUMA de la gamme Tremco. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement pendant une longue période et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, nettoyez immédiatement avec l'eau et au savon.

Cleaner est hautement inflammable, tenir à l'écart de la chaleur et de toute source d'inflammation, ne pas fumer.

Le mélangeur, ainsi que tous les autres appareils électriques utilisés sur le site d'application doivent être antidéflagrants.

Garantie

Tremco CPG France garantit que toutes les marchandises sont exemptes de défauts et remplacera les matériaux dont il a été prouvé qu'ils sont défectueux, mais ne donne aucune garantie quant à l'aspect de la couleur.

Marchés et applications :

Les produits et systèmes commercialisés par Tremco CPG France SAS ne sont destinés qu'aux ouvrages rentrant dans le domaine du BTP, sauf avis explicite contraire.

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. État de données techniques au (voir la date en première page du document).

Le fabricant se réserve tout droit de modification. Nos produits évoluent pour de multiples raisons, un changement n'équivaut pas acceptation d'un vice quelconque dans le produit.



Tremco CPG France SAS
12, Rue du Parc
Valparc
67205 Oberhausbergen
Tel : +33 9 71 00 80 00
Email : info-fr@tremcocpg.com

Technical Service

Contacter Tremco CPG France