

Teknisk datablad

AA200

Rengjøringspray

10-04-2024 / V 1

Beskrivelse

Vannbasert rengjøringspray for fjerning av uherdet JF100 Isolasjonsskum



Teknisk datablad

- Rengjøring av innsiden og utsiden av skumpistoler
- Sprøytevaske av dyser, verktøy og søl

Bruksformål

Effektiv vannbasert aerosolrengjøringspray for fjerning av uherdet JF100 Insulator-skum på innsiden og utsiden av skumpistolen, dyser, verktøy og søl.

Emballasje

500ml flaske (12st/kartong)

Oppbevaring

Minst 12 måneder uåpnet, stående og tørt mellom +10°C - +25°C på et godt ventilert sted.

Tilgjengelig farge

Transparent

Bruksområder

Effektiv vannbasert aerosolrengjøringspray for fjerning av uherdet JF100 Insulator-skum på innsiden og utsiden av skumpistolen, dyser, verktøy og søl.

Påføring

Rengjøring av skumpistolen:

- Etter endt arbeid med JF100 Isolerende skum og når flasken er tom, er det viktig å rengjøre pistolen innvendig og utvendig.
- Rist flasken godt, skru på AA200 Vaskespray på pistolen og trykk på avtrekkeren flere ganger til alt skummet er borte og ren

Teknisk datablad

AA200

Rengjøringspray

væske kommer ut av pistoldysen. Vent i ca. 15 minutter, la det legge seg og trykk på avtrekkeren igjen.

- Hvis neste flaske JF100 settes direkte på pistolen etter rengjøring, må du kontrollere at det ikke er rester av rengjøringsmiddelet igjen i pistolen.

- Hvis arbeidet avbrytes i opptil 2 uker (ikke tømt flaske), kan du la JF100 stå på pistolen.

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet påbegynnes. Beholdere under trykk - Må ikke utsettes for sollys eller temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke tomme beholdere. Ikke spray på åpen ild eller glødende gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn - Holdes borte fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av spray. Må ikke tømmes i avløp.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30



Tremco CPG Norway AS
Berghagan 7
1405 Langhus
Norge
+47 64 86 08 30