

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



No. FS704-20230920

1. Código de identificación única del producto tipo:

FS704

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

FS704, número de lote: Ver el embalaje del producto

3. Uso u usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellador para fachada en aplicación interior y exterior (Destinado para su uso en climas fríos) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM

4. Nombre, nombre o marcas registradas y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Tremco CPG Germany GmbH
Traunring 65
D-83301 Traunreut

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12 apartado 2:

No relevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación del constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 para el ensayo tipo y Sistema 3 para la reacción al fuego

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, número de identificación 1213, llevado a cabo el ensayo tipo bajo el sistema 3 y emitido: certificado de constancia de las prestaciones

El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, número de identificación 1213, realizada la prueba de reacción al fuego bajo el sistema 3 y publicado: informe de ensayo e informe de clasificación

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No relevante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



9. Prestaciones declaradas

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM

Condicionamiento: Método B

Substrato: Mortero M1 con imprimación Primer AT140

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501)	Clase E	EN 15651-1: 2012
COMUNICADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD	NPD	EN 15651-1: 2012
ESTANQUEIDAD AL AGUA Y ESTANQUEIDAD AL AIRE		
Resistencia al flujo (EN ISO 7390)	$\leq 3\text{mm}$	EN 15651-1: 2012
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-1: 2012
Propiedades de tracción (es decir, en tensión mantenida después de la inmersión en agua a 23°C) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1: 2012
Propiedades de tracción (es decir, módulo de secado) para selladores de bajo módulo no estructurales utilizados en conjunto en áreas de clima frío (-30 ° C) (EN ISO 8339)	$\leq 0,9 \text{ N/mm}^2$	EN 15651-1: 2012
Propiedades de tracción (es decir, en extensión mantenida) para selladores de bajo módulo no estructurales utilizados en conjunto en áreas de clima frío (-30 ° C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1: 2012
DURABILIDAD (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Pasa	EN 15651-1: 2012

NF = No Failure, Ninguna falla de acuerdo a la norma ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Prestación no determinada

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Traunreut, 20.09.2023

W. Geyer, Managing Director

Anexo:

De acuerdo con el art. 6 (5) del Reglamento (UE) N° 305/2011 la Hoja de Datos de Seguridad de acuerdo el Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH), Anexo II está disponible en la web para apoyar esta declaración de prestaciones.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



1213

Tremco CPG Germany GmbH
Traunring 65
D-83301 Traunreut

22

FS704-20230920

illbruck.com/dop/FS704

EN 15651-1: 2012

Non-structural sealant for joints for interior and exterior application
(intended for use in cold climates)

- Type F-EXT-INT-CC 25LM
- Conditioning: Method B
- Substrate: Mortar M1 with Primer AT140

REACTION TO FIRE	Class E
RELEASE OF CHEMICALS DANGEROUS TO THE ENVIRONMENT AND HEALTH	NPD
WATER TIGHTNESS AND AIR TIGHTNESS	
- Resistance to flow	≤ 3mm
- Loss of volume	≤ 10%
- Tensile properties (i.e. at maintained extension after immersion in water at 23°C)	NF
- Tensile properties at -30°C	≤ 0,9 N/mm ²
- Tensile properties (i.e. at maintained extension) at -30	NF
DURABILITY	Pass

NF = no failure according to ISO 11600

NPD = No performance declared