

Teknisk datablad

AA823

AIRFLOW 310

Tryklufsprøjte 310

29-04-2024 / V 2

Beskrivelse

Designet til brug med fugemasser og klæbemidler med lav til medium viskositet i patroner. Til hybrid- og silikonefugemasser.

Funktioner og fordele

- Maks. kraft 1,5 kN
- Maks. tryk 6,8 bar
- Justerbar hastighed
- Automatisk trykaflastning
- Garanti 12 måneder

Anvendelse Formål

AA823 Den er beregnet til brug med tætningsmidler og klæbemidler med lav til medium viskositet og er ideel til professionel brug i en produktionsproces. Velegnet til 310 ml patroner.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

AA823

AIRFLOW 310