



Flowchem VE Topcoat Additive

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowchem VE Topcoat Additive er en transparent, styrenbaseret formulering, som indeholder paraffin.

Anvendelsesområde

Flowchem VE Topcoat Additive tilsættes til Flowchem VE-bindemiddel, som skal anvendes som toplak (sidste lag).

OBS! Flowchem VE SL Resin indeholder dette tilsætningsstof.

Miljø og sundhed

Der skal anvendes passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller ved blanding og påføring af Flowchem VE Topcoat Additive. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Du kan få yderligere oplysninger i sikkerhedsdatabladet for Flowchem VE Topcoat Additive.

Påføring

1,5 % af Flowchem VE-bindemidlets vægt.

OBS! Produktet skal kun tilsættes til sidste lag toplak. Ellers er der risiko for lagspaltning.

Farve

Transparent.

Tørstofindhold

Ca. 10 %

Vægtfylde

Ca. 0,89 kg/m³

Opbevaring

12 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur maks. 25° C

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

0,9 kg i metalflaske (1,0 l)