

## Flowfast 407 Thinner

### MA407 - Flowfast 407 Thinner

27-02-2025 / V 2

#### Beskrivning

Flowfast 407 Thinner är en mjölkaktig/grumlig, färglös vätska baserad på metylmetakrylat (MMA).

#### Funktioner och Fördelar

- Processhjälp
- Reaktivt spädningsmedel för MMA-primers och lacker

#### Användningsområde

Flowfast 407 Thinner används som ett reaktivt spädningsmedel för att minska viskositeten hos Flowfast golv- och Deckshield Rapide-plaster. Vid behov tillsätts det till Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en andel av högst 10 viktprocent av plasten. Användningen av Flowfast 407 Thinner orsakar ingen försämring av härdningen eller kvaliteten på Flowfast / Deckshield Rapide Primers och Sealers; den minskar bara plastens viskositet.

#### Förpackning

Produkten levereras i 20 kg plåtlink.

#### Tillgänglig kulör

Klar

#### Hållbarhetstid

12 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i oöppnad originalförpackning.

#### Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är +15 - +20 °C. Maximal förvaringstemperatur är +30 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

#### Tekniska egenskaper

Blandad densitet	EN ISO 1183	~0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Viskositet	DIN 53019	< 1 mPa*s vid 25 °C och 1500*s-1

#### Blandning

Före användning måste Flowfast / Deckshield Rapide plasten blandas noggrant för att uppnå en jämn fördelning av paraffinet i produkten. Flowfast plasten blandas noggrant med Thinner.

#### Applicering

Flowfast 407 Thinner används som ett reaktivt spädningsmedel för att minska viskositeten hos Flowfast golv- och Deckshield

Tekniskt datablad

## Flowfast 407 Thinner

Rapide-plaster. Vid behov tillsätts det till Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en andel av högst 10 viktprocent av plasten. Användningen av Flowfast 407 Thinner orsakar ingen försämring av härdningen eller kvaliteten på Flowfast / Deckshield Rapide Primers och Sealers; den minskar bara plastens viskositet.

### Täckningsgrad

Högst 10 viktprocent Thinner i förhållande till plasten.

### Rengöring av verktyg

Rengör verktygen med Flowfast Cleaner eller lösningsmedel (MEK, aceton) omedelbart efter applicering, härdade rester kan endast avlägsnas på mekanisk väg.

### Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Flowfast 407 Thinner är mycket brandfarlig; håll den borta från värme och alla antändningskällor och rök inte. Omröraren samt alla andra elektriska apparater som används på appliceringsplatsen måste vara EX klassade.

Som alla standard MMA-produkter har Flowfast 405 Cleaner en lukt som är förknippad med den, säkerställ tillräcklig ventilation och/eller utsug.

Följ de riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som gäller för den plats där appliceringen utförs. För mer information, se säkerhetsdatablad.

### Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB