

Ficha técnica

AA406

POWDER-COATED ALU CLEANER

Limpiador para aluminio lacado

29-07-2024 / V 1

Descripción

Limpiador para superficies de aluminio y aluminio lacado a base de una mezcla de gasolina especial y 2-Propanol.



Características y Beneficios

- De secado rápido.
- Especialmente desarrollado para superficies delicadas.
- No ataca las juntas de EPDM.
- Bajo olor.
- Secado rápido.

Finalidad de uso

AA406 es un limpiador para las superficies de aluminio y aluminio lacado. No ataca las juntas EPDM.

Embalaje

AA406 está disponible en bidones de 1 l, 10 l, 30 l y en barriles de 200 l.

Preparación

Precauciones comunes para el conjunto de los soportes.

La preparación de las superficies constituye un elemento determinante para obtener la buena adherencia del adhesivo. Las superficies deben estar limpias, secas, libres de aceite, de grasa, de polvo, de lechada o de cualquier otra fuente de contaminación.

Los soportes no porosos deben desengrasarse con los limpiadores illbruck según la "técnica de los 2 trapos": Limpie con un trapo "blanco" impregnado con el limpiador adecuado para el soporte y, a continuación, seque la humedad con un trapo seco y limpio antes de que se evapore el producto.

Sustituya los trapos de forma habitual.

Aplicación

Preparación de los soportes en función de las superficies:

Metales: limpie con un trapo limpio impregnado con el limpiador illbruck, MEC, nafta o xileno y, a continuación, seque la humedad con un trapo limpio y seco. Sobre el cobre o el plomo, elimine mediante abrasión, raspadura o chorreado la herrumbre o la oxidación de la superficie antes del desengrasado.

Vidrio y superficies vitrificadas: técnicas de los "2 trapos" con el limpiador illbruck, un limpiador a base de alcohol o cualquier

Ficha técnica

AA406

POWDER-COATED ALU CLEANER

otro disolvente no graso. No utilice agua con detergente.

Plásticos, PVC rígido/plastificado, poliéster: en la mayoría de los casos, el limpiador illbruck, el alcohol y la nafta pueden utilizarse con la "técnica de los 2 trapos".

Acrílico, metacrilato y policarbonato: limpie con alcohol utilizando la "técnica de los 2 trapos".

Madera: las maderas deben protegerse con una capa de pintura o con un tratamiento con el fin de limitar la absorción de humedad e impedir la exudación de resinas que disminuyan la adherencia.

Hormigón, mortero, uralita, yeso, piedra, mármol, granito y ladrillo: véanse las precauciones comunes para el conjunto de los soportes.

Caucho: aplicación limitada. Consulte nuestros servicios técnicos AA406 es un limpiador a base de una mezcla de 2-propanol y de gasolina especial.

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

Consultar la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

Servicio técnico


Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

AA406

POWDER-COATED ALU CLEANER

Imágenes de la aplicación



1.