

Teknisk datablad

AT150

Fugeprimer

Grunning for ikke-porøse underlag

29-04-2024 / V 1

Beskrivelse

Hurtigherdende, løsningsmiddelbasert primer som sikrer illbruck hybridmasser god vedheft til glatte underlag, som plast og metall.



Teknisk datablad

- Kompatibel med alle illbruck hybridmasser
- Enkel å påføre
- Hurtigherdende

Bruksformål

Hefteprimer for hybride fugemasser på visse plast- og metalloverflater.

Emballasje

500 ml flaske

Oppbevaring

Oppbevares oppreist og tørt i skyggen mellom +5 °C og +25 °C.

Holdbarhet

12 måneder

Bruksområder

AT150 Primer er beregnet for bruk på harde og ikke-absorberende overflater for å forbedre vedheftingen av illbruck hybrid fugemasse og lim.

Forberedelse

Kontaktflatene skal være faste (ingen løse partikler), tørre, støv- og fettfrie og uten spor av muggsoppolje. Rengjør overflaten med AW421 industrielt rengjøringsmiddel eller et egnet rengjøringsmiddel for overflaten. I noen tilfeller (betong) er det nødvendig med sliping, stålborsting og deretter rengjøring.

Teknisk datablad

AT150

Fugeprimer

Påføring

Ikke grunning før rengjøringsmiddelet har tørket.

Hell over primeren i mindre porsjoner som ble brukt innen 2 timer. Hvis den står åpen lenger, vil det dannes små krystaller i primeren, og den vil ikke lenger være effektiv. Hold derfor hovedflasken tett lukket under arbeidet. Primeren påføres tynt med pensel.

Rengjøring av verktøy

Fjern flekker og rengjør verktøyet med acetone.

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet. Produktet er svært brannfarlig, så hold det på god avstand fra åpen ild og andre antennelseskilder. Vær oppmerksom på sikkerheten ved løsemidler - elektriske felt.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30



Tremco CPG Norway AS
Berghagan 7
1405 Langhus
Norge
+47 64 86 08 30