

Material

Material din spumă pe bază de PE, cu o structură predominant cu celule închise, acoperit pe o parte cu adeziv acrilic și cu un strat de PP pe cealaltă parte.

Construcție

Bandă de spumă adezivă pe o parte înfășurată într-o rolă de următoarele grosimi:
2, 3, 4, 5, 6 mm

Culoare: antracit, alb

Date tehnice

	Unit.	Standard	Grosime (mm)	Grosime (mm)	Grosime (mm)	Grosime (mm)	Grosime (mm)
			2	3	4	5	6
Densitate spumă	kg/m ³	ISO 845	29	25	25	29	*33/25
Duritatea Shore 00			47	46	47	48	51
Rez. la tracțiune – longitudinal	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Rez. la tracțiune – transversal	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280

*33 kg/m³ se aplică pentru culoarea antracit. 25 kg/m³ pentru alb.

Date tehnice

Specificații comune TN119	
Armare	PP film on surface
Liner	nu
Adeziv	Acrilic (22 g/m ²)
Temperatura de aplicare	Min. +5°C
Rezistența la temp.	-30°C la +85°C
Depozitare	+5°C la +30°C (nu expuneți la UV, umiditate relativă în mediu până la 70%)

Pregătirea suportului

1. Substratul trebuie să fie uscat, degresat, fără praf, impurități și toate particulele libere.

Prelucrare

1. Desfășurați banda de pe rolă, măsurați și tăiați conform cerințelor.
2. Apoi aplicați direct pe substratul pregătit.
3. Apăsați bine banda pe baza illbruck cu rola de presare. Pentru versiunea de material TN119 și bandă PE cu folie de acoperire este necesar să îndepărtați banda de protecție înainte de aplicare.

Indicații

1. Datorită materialului său, banda este ideală pentru contactul cu etanșanții siliconici în cazul în care aveți nevoie de neaderența etanșantului. Această proprietate este adesea utilizată atunci când se utilizează bandă ca limitator al îmbinărilor.

Notă

Niciuna dintre variantele benzii nu conține silicon, drept urmare pot fi folosite în vopsitorii etc.



TN119

Bandă PE fără folie de acoperire



Utilizare

Banda de spumă funcționează fiabil ca etanșare de bază împotriva prafului și a curentului de aer, ruperea punții termice și prevenirea contactelor nedorite ale construcțiilor.

Principalele avantaje

- Nu conține silicon
- Toleranță excelentă cu etanșanții siliconici
- Potrivit pentru vopsitorie etc.
- Bandă ideală pentru vitrarea ramelor ferestrelor din lemn

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com