

Technický list

ME403

BUTYL TAPE-LINE

Butyl

11-11-2024 / V 2

Popis

Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska neobsahujúca rozpúšťadlá.



Prednosti produktu

- dobrá príľnavosť na celý rad podkladov
- kompatibilita s mnohými bežne predávanými fóliami a membránami
- excelentná odolnosť proti starnutiu

Zamýšľané použitie

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku s elastoplastickými vlastnosťami vhodná na vytvorenie parotesnej pripájacej škáry medzi fóliou a okennou alebo fasádnu konštrukciou, lepenie fólií na kovy, drevo, plasty, betón a kameň. Ďalšie oblasti využitia: výroba karavanov, chladiaca a klimatizačná technika, výroba prístrojov, automobilový priemysel.

Balenie

Rola s návinom 25 metrov

Technická špecifikácia

Trieda horľavosti	4102	B2, normálne zápalná
Aplikačná teplota		+ 5 °C až + 40 °C
Dlhodobá teplotná odolnosť		-40 °C až +130 °C
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)		V originálnom balení a v suchom prostredí pri teplote +5 °C až +25 °C po dobu 36 mesiacov

Aplikácia

Podkladové plochy musia byť suché, nosné, bez prachu, mastnoty a voľných častíc

Savé povrchy odporúčame impregnovat primerom ME901 alebo ME902

Na jednej strane pásky odstráňte ochrannú vrstvu, pásku položte na podkladovú plochu a pritlačte

Odstráňte kryciu vrstvu na druhej strane pásky

Spoločný tlak oboch lepených plôch na pásku zabezpečí bezchybné utesnenie a minimum nerovností

Zlepšenie príľnavosti:

Technický list

ME403

BUTYL TAPE-LINE

Po použití primeru (ME901 alebo ME902) pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút



Tremco CPG s.r.o. -
organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská
Vieska
Slovakia
+421 45 6722 460