

Fișa tehnică

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Spray Primer B&B

19-03-2025 / V 2

Descriere

Impregnant transparent din polimer.



Caracteristici și beneficii

- foarte ușor de aplicat
- crește aderența
- îmbunătățirea semnificativă a aderenței substratului
- timp scurt de uscare

Scopul utilizării

Impregnarea prin pulverizare ME902 servește la îmbunătățirea aderenței și consolidării substraturilor poroase înainte de aplicarea ulterioară a benzilor sau foliilor de butil și bitum. Nu este necesară nici o perie, nici o rolă de aplicare etc. pentru aplicare.

Împachetare

Doză 500 ml

12 doze în cutie

Culoare: transparent

Culoare disponibilă

Transparent

Termen de valabilitate

18 luni în ambalajul original nedeschis la temperatura +5° C până la +25°C

Fișa tehnică

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Informații tehnice

Baza chimică	cauciuc sintetic
Sistem	conține solvenți
Timp deschis	cca 10 minute la +20°C cca 20 minute la +5°C cca 30 minute la 0°C cca 40 minute la -5°C cca 50 minute la -10°C
Aderența autoadezivului	aprox. 25N/25mm (DIN EN 1939)
Temperatura de aplicare	- 5 °C până la + 40 °C
Temperatura de serviciu	- 30 °C până la + 70 °C

Preparare

Substraturile trebuie să fie uscate, lipsite de praf și degresate.

Reziduurile de vopsea veche, impregnări și alte particule libere trebuie îndepărtate de pe substraturi.

Nu utilizați pe polistiren EPS, XPS.

Aplicație

Produsul poate fi procesat la temperaturi ambientale de la -10 °C și peste.

Pregătirea înainte de aplicare, se agită bine de 20 de ori.

Evitați stropirea pe suprafețele înconjurătoare și pulverizați impregnarea uniform și cu atenție pe substrat.

Schimbați lățimea benzii pulverizate înclinând cutia în lateral sau duza de aplicare.

După aplicarea impregnării, lăsați substratul să se usuce timp de aproximativ 10 până la 50 de minute, consultați tabelul cu date tehnice.

Protejați din nou suprafețele impregnate de praf.

Curățați duza de aplicare și partea superioară colorată a cutiei cu produsul de curățat PUR în timpul pauzelor de lucru.

Acest lucru va preveni colmatarea accidentală a spray-ului.

Limitări

Protejați suprafețele adiacente, precum și spuma PUR de stropi prin impregnare fie cu carton, fie cu bandă de protecție, etc.

Produsul nu este compatibil cu finisajele. Vopselele, lacurile și materialele plastice pot fi afectate. Toleranța trebuie testată.

Vă recomandăm să impregnați substraturile foarte absorbante cu clasicul Primer pentru butil și bitum Primer în cutie.

Consum Text

Acoperirea depinde de porozitatea substratului. Pentru o lățime de 40mm o canistra de 500ml acopera aproximativ pentru 50 metri liniari

Vă rugăm să rețineți

Informațiile de mai sus sunt furnizate în funcție de informațiile pe care le avem până în prezent.

Ne rezervăm dreptul de a schimba în permanență rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm aplicația, precum și condițiile din timpul cererii și, prin urmare, sunteți responsabil pentru acestea.

Fișa tehnică

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Nu acceptăm nicio răspundere care decurge din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Timp de uscare

între 10-40 min, în funcție de porozitate, temperatura și umiditatea relativă a aerului

Certificare



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com