

Fiche technique

## ME403

### BUTYL TAPE-LINE

Ruban de butyle DZZK

23-05-2024 / V 1

#### Description

Ruban d'étanchéité autocollant double face à base de caoutchouc butyle avec des propriétés plasto-élastiques. Sans solvants,



#### Caractéristiques et avantages

- Adhésion élevée sur de nombreux substrats
- Compatible avec les films les plus courants
- Autocollant sur les deux faces, traitement en deux étapes
- Profilé plat, en rouleau unique, autocollant des deux côtés

#### Objectif de l'utilisation

Ruban de scellement autocollant double face convenant pour : sceller le chevauchement entre, entre autres, les films pare-vapeur, perméables à la vapeur et ouverts à la vapeur, les raccords de films sur les cadres de fenêtres avec les façades, et coller/monter les profils sur le métal, le bois, le plastique, etc.

#### Emballage

Numéro d'article | taille | m/boîte | rouleaux/boîte

- ME403320381 | 15 x 3 mm | 200 | 8

- ME403320382 | 20 x 3 mm | 150 | 6

Autres dimensions disponibles sur demande.

#### Préparation

- Les surfaces de collage doivent être sèches, stables, exemptes de poussière et de solvants.
- Les supports poreux doivent être prétraités avec un apprêt. En fonction du support et de la situation, nous recommandons le ME901 Butyl & Bitumen Primer, le ME902 Butyl & Bitumen Spray Primer, le ME904 Butyl & Bitumen Primer Eco ou le ME908 Butyl & Bitumen Primer.

#### Application

- Placer les bandes de butyle contre la surface adhésive et presser, puis retirer la feuille de protection.
- Une pression précise assure une étanchéité parfaite et égalise les petites irrégularités.
- Le temps de séchage du primaire est d'environ 20 à 40 minutes en fonction de la température. Consommation env. 6 m<sup>2</sup> par

Fiche technique

## **ME403**

### **BUTYL TAPE-LINE**

litre ou env. 150 m<sup>1</sup>/l<sup>tr</sup> à 4 cm de largeur (en fonction de la porosité du support).

#### **Nota :**

- Ne chargez les cartons que légèrement pour éviter d'endommager leur contenu.

#### **Garantie**

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### **Précautions de santé et de sécurité**

Observer les règles générales d'hygiène professionnelle pendant le traitement. Se référer à l'étiquette de l'emballage et/ou à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

#### **Service technique**

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).