

Material

Grund hibrid PU adeziv pentru materiale de etanșare și pe substraturi neabsorbante.

Disponibilitate

AT150 este livrat în doze de 500 ml.

Culoare: Transparent

Livrare

Cod	Cant.	Bucăți în cutie
378342	500 ml	12 doze

Date tehnice

Utilizare	Aplicare	Ventilare	Valabilitate
Grund adeziv pentru materiale de etanșare PU și hibrid illbruck pe substraturi neabsorbante.	pânză/pâslă	cca. 15 minute	12 luni

Pregătire

- În cazul fiecărui material, suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și grăsimi.
- Grundurile noastre sunt livrate ca soluții cu viscozitate redusă. Aplicarea trebuie făcută într-un strat subțire. Timpii de ventilare specificați se aplică la temperatura normală.



AT150

Grund polimeric hibrid - substraturi neabsorbante

Grund pentru etanșanți și adezivi hibridi pentru a îmbunătăți aderența pe suprafețe non-absorbante, de exemplu metale, sticlă și materiale plastice.

Prelucrare

- Noi putem oferi doar informații generale și putem face o clasificare inițială. Recomandări suplimentare pot fi găsite în fișele de informații despre produs pentru etanșanții individuali.
- Dacă materialele sunt utilizate pentru proiecte mari, testele vor fi efectuate pe suportul original.
- În cazul fiecărui material, suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și grăsimi. Grăsimile, uleiurile etc. pot fi îndepărtate cu ajutorul produselor de curățat illbruck AT115, AT160 sau AT200.
- Pe materialele care pot elibera cu ușurință compuși în substratul aderent, ca de ex. PVC, gudron, bitum sau elastomeri organici nu se obține aderența adezivilor și etanșanților sau se obține o aderență insuficientă.
- Grundurile noastre sunt livrate ca soluții cu vâscozitate redusă. Aplicarea trebuie făcută într-un strat subțire. Timpii de ventilare specificați se aplică la temperatura normală.

Instrucțiuni de aplicare pentru grund: pentru toate lucrările importante și mari, testele de aderență trebuie efectuate pe suporturile originale.

Consumul de grund: lățimea/adâncimea rostului variază destul de mult, iar absorbția componentelor care trebuie etanșate este diferită. Este dificil de specificat astfel un consum exact. Ca regulă generală, consumul mediu pentru 10 l de etanșant este de 0,5 l de grund. Nu lăsați recipientele deschise și utilizați-le imediat (reacție chimică cu umiditatea aerului).

Vă rugăm să rețineți

Toate grundurile sunt clasificate și etichetate conform directivelor CE / GefStoffV. Toate grundurile sunt mărfuri periculoase în conformitate cu reglementările de transport. Fișa de Securitate respectivă conform 91/155 / CEE este disponibilă la cerere.

Instrucțiuni de siguranță

Nu fumați în timpul procesării, păstrați recipientele deschise la distanță de sursele de aprindere. Evitați să inspirați vaporii. Asigurați o bună ventilație când lucrați în încăperi închise. Evitați contactul cu pielea. Protejați ochii. Cea mai recentă versiune a Fișei de securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com