

Ficha técnica

## AA292

### CLEANING CLOTHS

Toallitas de limpieza

22-07-2024 / V 1

#### Descripción

Las toallitas limpiadores AA292 están fabricados con tela de fibra de tejido impregnada en agua, alcohol etílico, glicerina y perfume. Se han desarrollado para ser altamente eficaces en la eliminación de adhesivos húmedos y semicurados, selladores y espumas expansivas; para su uso en manos, herramientas y superficies.



#### Características y Beneficios

- Elimina fácilmente pintura de látex, adhesivos, masilla, grasa, aceite, huellas dactilares, manchas de comida y manchas de pintura.
- Penetra en las manchas difíciles.
- Antibacterianas.
- Cómodo de transportar dentro y fuera de las instalaciones.
- Respetuoso para los usuarios y el medio ambiente.

#### Finalidad de uso

AA292 está diseñado para limpiar las manos, herramientas y superficies pinturas húmedas y semicuradas (tanto al disolvente como al agua), selladores, adhesivos, betunes, poliuretanos, espumas expansivas, masillas de poliéster y epoxis.

#### Embalaje

AA292 está disponible en cajas de 6 envases de 100 toallitas.

#### Color disponible

Blanco

#### Caducidad

Caducidad en envase cerrado hasta 36 meses, abierto hasta 6 meses.

#### Almacenamiento

Almacenar a la sombra y en condiciones secas entre +5°C y +25°C. Almacenar los botes en posición vertical. El almacenamiento fuera de estos parámetros reducirá significativamente la vida útil.

#### Información técnica

Límites de la temperatura del recipiente

+5 / +25 °C

Ficha técnica

**AA292**

## **CLEANING CLOTHS**

### **Áreas de aplicación**

AA292 está diseñado para limpiar pinturas húmedas y semicuradas, selladores, adhesivos, betún, poliuretanos, espumas expansivas, masillas de poliéster y epoxis de manos, herramientas y superficies.

### **Preparación**

Pruebe siempre en una zona pequeña antes de usar. Especialmente importante en superficies de plástico, pintadas o barnizadas. No tire las toallitas húmedas por el inodoro.

### **Aplicación**

Retire la tapa y abra el protector. Busque el inicio de la toallita en el centro del rollo. Pase las toallitas por la abertura de la tapa, que está separada por una perforación, y enhebre a través de la tapa. Cierre bien la tapa para mantener la humedad.

### **Por favor, tenga en cuenta**

No se debe utilizar para la preparación de superficies de adherencia como imprimación.

### **Garantía**

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

### **Precauciones de salud y seguridad**

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

### **Servicio técnico**

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.



Tremco CPG Iberia SLU  
Ronda Maiols, 1. Edificio  
BMC. Local 135-137  
08192 Sant Quirze del  
Vallès, Barcelona  
España  
T: +34 937197005