

Technisches Datenblatt

AA320

Glättmittel Marmor

07-05-2024 / V 1

Beschreibung

AA320 Glättmittel Marmor ist speziell zum Abglätten von illbruck Natursteinsilikonen bei Anwendungen auf Marmor- und Natursteinfugen geeignet.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Keine Fleckenbildung auf Naturstein
Gebrauchsfertige Mischung

Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung
385692	1 Liter-Flasche
385693	10 Liter-Kanister
Inhalt Lieferkarton: 12x1 Liter-Flaschen bzw. 12x10 Liter-Kanister	

Verarbeitung

AA320 Glättmittel vor Gebrauch gut schütteln.

Anwendung

Die Oberfläche des frisch in die Fuge eingebrachten Dichtstoffes muss innerhalb der Hautbildezeit mit AA320 Glättmittel Marmor geglättet werden. Hierzu wird die Dichtstoff-Oberfläche leicht mit Glättmittel eingesprüht oder direkt mittels angefeuchtetem Fugenglätter (z.B. Glättspachtel, Glättholz) geglättet. Überschüssiges Glättmittel sowie Ablaufspuren nach dem Glättvorgang sofort mit klarem Wasser entfernen.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische

Technisches Datenblatt

AA320

Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch.

Technischer Kundendienst

Die Tremco CPG Schweiz AG verfügt über ein Team von erfahrenen technischen Vertriebsmitarbeitern, die Sie bei der Auswahl und Spezifikation von Produkten unterstützen. Für weitere Informationen, Service und Beratung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.