

Flowfast Catalyseur

Fiche Produit

Description

Poudre blanche inodore à base de peroxyde de di benzoyle à 50%, stabilisée, utilisée comme catalyseur de systèmes MMA.

Destination

Catalyseur pour les systèmes Flowfast et Deckshield Rapide.

Environnement

Flowfast catalyseur est sans solvant.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.

Rapport des composants

1 à 6% du poids de résine Flowfast ou Deckshield Rapide.
Consulter les fiches des produits Flowfast et Deckshield Rapide pour plus de renseignements sur les dosages.

Couleur

Poudre blanche.

Extrait sec

Approx.100%.

Densité

0.64kg/litre soit 1 gr = 1.57 cm³ (1cm³ = 0.64 gr).

Stockage

6 mois en emballage fermé.
Température de stockage entre 5 et 25°C en dehors du rayonnement solaire direct.

Toujours stocker à moins de 45 °C.

Consulter le guide UK HSE CS21 sur le stockage des peroxydes organiques.

Point éclair 11.5 °C.

Conditionnement

Fût de 25 kg (39 litres).

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Par ailleurs, nos produits doivent être mis en œuvre par des personnes qualifiées.