

Műszaki adatlap

ME404

Butyl TAPE Fleece

Butilszalag szövettel

22-02-2024 / V 1

Leírás

Az ME404 egy oldószermentes, öntapadó, butil tömítőszalag, nagy tapadási szilárdsággal, egyik oldalán szövet bevonattal. A szalag hosszirányban méretstabil, míg keresztirányban akár 10%-os tartós mozgási képességgel rendelkezik.



Tulajdonságok és előnyök

- Kiváló tapadás számos felületen alapozó nélkül
- 10% állandó mozgási kapacitás keresztirányban
- Festhető és vakolható

Felhasználási cél

Ez a butilszalag kiválóan használható fugák, varratok, repedések, illetve acélszerkezetek, tetőszerkezetek lemezcsatlakozásainak tömítésére olyan alkalmazásokban ahol nincsen kitéve UV sugárzásnak (nem UV álló).

Csomagolás

A ME404-et egy 15 méteres tekercsekben szállítjuk

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, időjárási hatásoktól védve, eredeti csomagolásban.

Szavatossági idő

1 év

Választható szín

Szürke

Műszaki adatlap

ME404

Butyl TAPE Fleece

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet		+5°C és +40°C között
Épület osztály	DIN 4102	B2
Méret		50, 75, 100, 150 mm
Éghetőség	EN 13501-1	E osztály
Üzemi hőmérséklet		-40°C és +80°C között
Termikus ellenállás		- 40 ° C - + 80 ° C
Vastagság	EN 1849-2	1,5 mm
UV-álló képesség		1 év
Vízgőz diffúziós	DIN 4108-3	1200 m

Előkészítés

A felület legyen száraz, olajtól, zsírtól, portól, és minden anyagtól mentes, amely ronthatja a tapadást. Porózus felületeken, vagy ahol az alkalmazási hőmérséklet 5 ° C alatt van, használja az ME901 butyl és bitumen alapozót vagy a ME902 butyl & bitumen spray alapozót.

Alkalmazás

Tekerje le a szalagot és helyezze a fogadófelületre. Távolítsa el és dobja el a fedőfóliát. Nyomja össze felületeket és egy görgő segítségével egyengetse el a fóliát.

Fogadófelület előkészítés

A felület legyen száraz, olajtól, zsírtól, portól, és minden anyagtól mentes, amely ronthatja a tapadást. Porózus felületeken, vagy ahol az alkalmazási hőmérséklet 5 ° C alatt van, használja az ME901 butyl és bitumen alapozót vagy a ME902 butyl & bitumen spray alapozót.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot felhasználás előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Megjegyzés

A butil nem kompatibilis a hibrid ragasztóval. Ne próbáljon illbruck butilszalagot hibrid tömítőanyaggal tömíteni. A közelében sem ajánlott hibrid használata.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Műszaki adatlap

ME404

Butyl TAPE Fleece

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.