

Technisch productblad

## TN413

### PVC BUTYL SEALING TAPE

Butyl Coated Foam

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Een rondom gesloten, vervormbare en zelfklevende lucht- en waterdichte afdichting.



#### Kenmerken en voordelen

- Makkelijk te verwerken
- Past zich aan ongelijke oppervlakken aan
- Na compressie en hechting in staat meer dan de oorspronkelijke diameter aan krimp af te dichten
- Perfecte hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen
- weerbestendig

#### Gebruiksdoel

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a. dakaansluitingen, systeemwanden tussen stapeldorpels (meer dan 600 Pa. permanent lucht- en waterdicht) en als dichting tussen glas en draaideel (kozijn) aan de glaslatzijde (rondom, om 100% lucht- en waterdichting te realiseren).

#### Leveringsvorm

Diameter (mm)	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
4,8	Zwart	TN413313023	21	24	504
6,4	Zwart	TN413313022	17,1	20	342
7,9	Zwart	TN413313021	13,1	20	262
12,7	Zwart	TN413314952	7,9	15	118,5

Andere afmetingen op aanvraag.

#### Technische informatie

Schuimtype	PVC rondschuim met butyl toplaag	
Type kleef		Butyl
Dichtheid	ASTM D-1667	112 kg/m <sup>3</sup>
Brandgedrag	FMVSS 302	- <100 mm/min 25,4 mm/min
Waterdichtheid	NTP-38	100%, geen lekken
Verwerkingstemperatuur		+10°C tot +25°C
Treksterkte	NTP-7	552 kPa
Doorvoer Temperatuur		-25°C tot +70°C

Technisch productblad

## TN413

### PVC BUTYL SEALING TAPE

#### Technische informatie

De van de opslagtemperatuur	+10°C tot +25°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking
Kleur	Zwart

#### Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

#### Applicatie

- Tijdens het aanbrengen van illbruck TN413 Butyl Coated Foam moet er druk worden uitgeoefend om er zeker van te zijn dat het product goed hecht op alle ondergronden.

#### Let op

- Niet blootstellen aan uv

#### Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

**TN413**

**PVC BUTYL SEALING TAPE**

**Certificering**

