

Flowcrete Shine

AN608 - Flowcrete Shine

17-04-2026 / V 1

Beskrivning

Specialpolish med hög glans som ger en stark och blank ytfinish på fogfria golv. Produkten skyddar golvbeläggningen effektivt och skapar en blank yta anpassad för miljöer med hårt slitage.

Funktioner och Fördelar

- Högblank ytfinish
- Mycket motståndskraftig
- För miljöer med hårt slitage
- Snabbhärdande
- Lång livslängd

Användningsområde

Avsedd för vattentåliga och grundligt rengjorda fogfria beläggningar som epoxigolv, polyuretangolv eller akrylgolv. Mycket väl lämpad för att fräscha upp gamla golvytor. Test med lackmuspapper (pH 7) krävs innan applicering.

Förpackning

Produkten är ett enkomponentsmaterial som levereras i 5 liters plastdunkar.

Hållbarhetstid

36 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i öppnad originalförpackning.

Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är från + 1 till + 40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar. Produkten är frostkänslig och får under inga omständigheter utsättas för minusgrader under förvaring.

pH-värde:

Koncentrat, ca 8

Tekniska egenskaper

Spädning	Ska alltid appliceras utspädd.	Outspädd.
Appliceringsinstruktioner		Polering: Kan poleras med vit rondell efter två dagar vid ca 20 °C.

Applicering

Stryks ut i mycket tunna och jämna skikt med specifik polishmopp (kortluggig, helt utan kantfibrer). Låt varje lager torka i ca 1 timme i rumstemperatur innan nästa lager appliceras.

Åtgång

Normal åtgång: 25-35 ml/m² per lager.

Tekniskt datablad

Flowcrete Shine

Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF artikel 1.

Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB

Certifikat

