

Teknisk datablad

AT140

Fugeprimer

Primer

06-12-2023 / V 1

Beskrivelse

Løsningsmiddelbasert, hurtigherdende primer for porøse flater. Sikrer god vedheft for illbruck hybridmasser og -lim



Teknisk datablad

- Gir god vedheft for illbruck hybridmasser
- Enkel å påføre
- Hurtigherdende

Bruksformål

Forbedrer vedheftingen på porøse materialer som tre og betong og der det forventes store bevegelsespåkjenninger.

Emballasje

500 ml flaske

Oppbevaring

Oppbevares oppreist og tørt i skyggen mellom +5 °C og +25 °C.

Holdbarhet

12 måneder

Tilgjengelig farge

Beige

Forberedelse

Kontaktflatene skal være faste (ingen løse partikler), tørre, støv- og fettfrie og uten spor av muggsoppolje. Rengjør overflaten med AW421 Industriell rengjøring eller et egnet rengjøringsmiddel for overflaten. I noen tilfeller (betong) er det nødvendig med sliping, stålborsting og deretter rengjøring.

Teknisk datablad

AT140

Fugeprimer

applikasjon

Ikke grunning før rengjøringsmiddelet har tørket.

Hell over primeren i mindre porsjoner som ble brukt innen 2 timer. Hvis den står åpen lenger, vil det dannes små krystaller i primeren, og den vil ikke lenger være effektiv. Hold derfor hovedflasken tett lukket under arbeidet. Primeren påføres tynt med pensel.

Forbrukstekst

En 500 ml boks AT140 er vanligvis tilstrekkelig til 10 liter fugemasse. Forbruket varierer betydelig avhengig av underlag, fugestørrelse, fugedybde og påføringsmetode. Hold beholderne lukket mellom påføringene og bruk dem så snart som mulig (se kjemisk reaksjon med fuktighet nevnt ovenfor).

Rengjøring av verktøy

Fjern flekker og rengjør verktøyet med aceton.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les og forstå innholdet i sikkerhetsdatabladet før arbeidet påbegynnes. Produktet er svært brannfarlig, så hold det på god avstand fra åpen ild og andre antennelseskilder. Vær oppmerksom på sikkerheten ved løsemidler - elektriske felt.

Verneutstyr

Sørg for god ventilasjon og bruk alt anbefalt verneutstyr under håndtering og bruk av dette produktet. For fullstendige anbefalinger, se sikkerhetsdatabladet.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Teknisk datablad

AT140

Fugeprimer